



Rf. CN29316115 P/N. U-POE-AT

## *Ubiquiti U-POE-AT adaptador e inyector de PoE Gigabit Ethernet*

*Inyector PoE, 802.3at*

### **Especificaciones**

Mecánico Dimensiones: 93 x 62 x 35 mm Peso: 156 g Tensión de salida: 48 V CC a 0,65 A Indicador de actividad de LAN: No Puerto LAN Gigabit: sí Capacidad de reinicio remoto: sí Voltaje nominal: 100-240 V CA a 50/60 Hz Corriente de entrada: 0.75A@90VAC Corriente de irrupción: <100A Pico @230VAC, 26µs; Eficiencia: 87% Ondulación de salida: 1% máx. Frecuencia de cambio: 70kHz Máx. Regulación de línea: ±3% Regulación de carga: ±5% Alimentación de 2 pares: Pines 4, 5 (+) y Pines 7, 8 (-) Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C (32 a 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -30 a 70 °C (-22 a 158 °F) Humedad de funcionamiento: 35 a 90% sin condensación Conector de CA: CEI-320 C6 Entrada de datos / POE: Zócalo blindado RJ45 Protección contra sobretensiones: Diferencia y modo común Protección de sujeción: Datos de 11 V, alimentación de 60 V máx. Descarga de sobretensión: 1500A (8/20 µs) Potencia Corriente de pulso máxima: 36A (10/1000 µs) Datos Capacidad de derivación: <5 pF datos Tiempo de respuesta: <1 ns Certificaciones: CE, FCC, CI, UL

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.