



Zebra ZD621 impresora de etiquetas Térmica directa 203 x 203 DPI 203 mm/s Inalámbrico y alámbrico Ethernet Bluetooth

Ref.: IM73341272 P/N: ZD6A042-D0EF00EZ

Detalle del producto

Usted necesita una impresora RFID de alta calidad diseñada para funcionar de manera impecable día tras día. Confíe en la impresora/codificadora RAIN/RFID de sobremesa 4 pulgadas ZD621R de Zebra o en la ZD611R, la única impresora/codificadora RFID RAIN de sobremesa de 2 pulgadas del mercado. Consígalo todo: una arquitectura innovadora para un software y unas funciones de impresión en continua expansión. Seguridad incomparable para salvaguardar sus datos confidenciales y protegerle de ciberataques. Una amplia pantalla táctil LCD en color de 4,3 pulgadas con menú intuitivo. Prestaciones mejoradas, opciones de comunicación y manipulación de material instalables in situ y mayores funciones de gestión remota. Todas estas prestaciones en conjunto proporcionan un extraordinario rendimiento de impresión y una fiabilidad líder, además de una inteligencia y una seguridad incomparables para seguir avanzando. Flexibilidad para una amplia variedad de usos y aplicaciones. La ZD621R y la ZD611R aprovechan el módulo RFID RE40 de Zebra para admitir diversas aplicaciones en distintos sectores. La tecnología de codificación adaptable ofrece una magnífica flexibilidad en lo que a materiales se refiere y una calibración RFID sencilla, eliminando complejas directrices de colocación. Optimizadas para imprimir y codificar etiquetas, identificadores y brazaletes con eficiencia, proporcionan mayores capacidades de trazabilidad, visibilidad más profunda y más información útil para la empresa en un entorno cada vez más competitivo. Imprima y codifique etiquetas e identificadores de 4 y 2 pulgadas. La ZD621R de 4 pulgadas aprovecha el legado de la ZD500R para ofrecer una innovadora arquitectura que es casi un 32 % más potente. La ZD611R, que amplía la gama RFID de sobremesa, comparte esa arquitectura y es la única impresora/codificadora RFID RAIN de sobremesa de dos pulgadas del mercado. Tanto la ZD621R como la ZD611R pueden realizar más operaciones simultáneamente, proporcionan una seguridad óptima y están diseñadas para evolucionar con las tecnologías emergentes. Excelente rendimiento de impresión. Desde una extraordinaria calidad de impresión hasta impresión/codificación RFID, desde portabilidad para mayor flexibilidad de las aplicaciones hasta tecnologías emergentes y opciones instalables in situ, las impresoras RFID de transferencia térmica ZD621R y ZD611R son válidas para una amplia variedad de casos de uso y requisitos. Integre la ZD621R y la ZD611R a sus redes de cable e inalámbricas existentes o directamente a cualquier PC. Todas las impresoras ZD621R y ZD611R incluyen Ethernet, USB 2.0 y USB Host. También se puede añadir una radio doble inalámbrica opcional mediante Wi-Fi™ 802.11ac y Bluetooth® 4.1. La comunicación serie es estándar en la ZD621R y opcional en la ZD611R. Imprima desde cualquier dispositivo Windows®, Android™ o iOS®, y aproveche la aplicación móvil de configuración de impresoras de Zebra utilizando la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE). Convierta sus ZD621R y ZD611R en impresoras portátiles. Transporte fácilmente su impresora ZD621R o ZD611R en un carro con la opción de batería de Zebra. Imprima donde trabaja para reducir los pasos y aumentar la precisión. Disfrute de autonomía para turnos completos con la batería de alta capacidad. También disponemos de un estuche de transporte para la ZD621R. 1. Añada funciones sin interrupción, incluidos un kit inalámbrico actualizable in situ y opciones de manipulación de material. Diseñadas para ofrecer una calidad de impresión sobresaliente. Al igual que las impresoras industriales de Zebra, la ZD621R incluye un tensor de material que garantiza la máxima calidad en cada etiqueta, con independencia de la velocidad de impresión. Aumente aún más la calidad de impresión con resolución opcional de 300 ppp.

- Térmica directa
- 203 x 203 DPI
- Máximo ancho de impresión: 10,4 cm Velocidad de impresión: 203 mm/s
- Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

- Puerto USB Ethernet Bluetooth 5.0
 - 1,6 kg
-

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Direct Thermal Printer ZD621; 203 dpi, USB, USB Host, Ethernet, Serial, BTLE5, EU and UK Cords, Swiss Font, EZPLUsted necesita una impresora RFID de alta calidad diseñada para funcionar de manera impecable día tras día. Confíe en la impresora/codificadora RAIN/RFID de sobremesa 4 pulgadas ZD621R de Zebra o en la ZD611R, la única impresora/codificadora RFID RAIN de sobremesa de 2 pulgadas del mercado. Consígalo todo: una arquitectura innovadora para un software y unas funciones de impresión en continua expansión. Seguridad incomparable para salvaguardar sus datos confidenciales y protegerle de ciberataques. Una amplia pantalla táctil LCD en color de 4,3 pulgadas con menú intuitivo. Prestaciones mejoradas, opciones de comunicación y manipulación de material instalables in situ y mayores funciones de gestión remota. Todas estas prestaciones en conjunto proporcionan un extraordinario rendimiento de impresión y una fiabilidad líder, además de una inteligencia y una seguridad incomparables para seguir avanzando.

Flexibilidad para una amplia variedad de usos y aplicaciones

La ZD621R y la ZD611R aprovechan el módulo RFID RE40 de Zebra para admitir diversas aplicaciones en distintos sectores. La tecnología de codificación adaptable ofrece una magnífica flexibilidad en lo que a materiales se refiere y una calibración RFID sencilla, eliminando complejas directrices de colocación. Optimizadas para imprimir y codificar etiquetas, identificadores y brazaletes con eficiencia, proporcionan mayores capacidades de trazabilidad, visibilidad más profunda y más información útil para la empresa en un entorno cada vez más competitivo.

Imprima y codifique etiquetas e identificadores de 4 y 2 pulgadas

La ZD621R de 4 pulgadas aprovecha el legado de la ZD500R para ofrecer una innovadora arquitectura que es casi un 32 % más potente. La ZD611R, que amplía la gama RFID de sobremesa, comparte esa arquitectura y es la única impresora/codificadora RFID RAIN de sobremesa de dos pulgadas del mercado. Tanto la ZD621R como la ZD611R pueden realizar más operaciones simultáneamente, proporcionan una seguridad óptima y están diseñadas para evolucionar con las tecnologías emergentes.

Excelente rendimiento de impresión

Desde una extraordinaria calidad de impresión hasta impresión/codificación RFID, desde portabilidad para mayor flexibilidad de las aplicaciones hasta tecnologías emergentes y opciones instalables in situ, las impresoras RFID de transferencia térmica ZD621R y ZD611R son válidas para una amplia variedad de casos de uso y requisitos.

Integre la ZD621R y la ZD611R a sus redes de cable e inalámbricas existentes o directamente a cualquier PC. Todas las impresoras ZD621R y ZD611R incluyen Ethernet, USB 2.0 y USB Host. También se puede añadir una radio doble inalámbrica opcional mediante Wi-Fi™ 802.11ac y Bluetooth® 4.1. La comunicación serie es estándar en la ZD621R y opcional en la ZD611R. Imprima desde cualquier dispositivo Windows®, Android™ o iOS®, y aproveche la aplicación móvil de configuración de impresoras de Zebra utilizando la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE).

Convierta sus ZD621R y ZD611R en impresoras portátiles

Transporte fácilmente su impresora ZD621R o ZD611R en un carro con la opción de batería de Zebra. Imprima donde trabaja para reducir los pasos y aumentar la precisión. Disfrute de autonomía para turnos completos con la batería de alta capacidad. También disponemos de un estuche de transporte para la ZD621R.1 Añada funciones sin interrupción, incluidos un kit inalámbrico actualizable

in situ y opciones de manipulación de material.

Diseñadas para ofrecer una calidad de impresión sobresaliente

Al igual que las impresoras industriales de Zebra, la ZD621R incluye un tensor de material que garantiza la máxima calidad en cada etiqueta, con independencia de la velocidad de impresión. Aumente aún más la calidad de impresión con resolución opcional de 300 ppp.

Térmica directa 203 x 203 DPI
Máximo ancho de impresión: 10,4 cm
Velocidad de impresión: 203 mm/s
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Puerto USB Ethernet Bluetooth 5.0
1,6 kg
Tecnología de impresión Térmica directa
Tecnología de conectividad Inalámbrico y alámbrico
Lenguajes de descripción de páginas EPL2, XML, ZBI, ZPL II
Memoria interna 256 MB
Memoria Flash 512 MB
Resolución máxima 203 x 203 DPI
Velocidad de impresión 203 mm/s
Color del producto Gris
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Ethernet Si
Frecuencia de entrada AC 50-60 Hz
Máximo ancho de impresión 10,4 cm
Bluetooth Si
Versión de Bluetooth 5.0
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) Si
Puerto USB Si
Tipo de control Botones
Ancho 177 mm
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%
Profundidad 221 mm
Altura 151 mm
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 95%
Peso 1,6 kg
Grosor de medios 0.08 - 0.19 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura operativa 4,4 - 41 °C
Sistema operativo Windows soportado Si
Longitud máxima de etiqueta 0,991 m
Código de Sistema de Armomización (SA) 84433210

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*