



Rf. CN44164000 P/N. MC200CM

TP-Link MC200CM convertidor de medio 1000 Mbit/s 850 nm Multimodo Negro

Convertidor de medios Gigabit Ethernet 1 puerto 10/100/1000 Mbps RJ45 con Auto Negociación y soporte para Auto-MDI/MDIX
Conforme con las especificaciones IEEE 802.3ab y IEEE 802.3z Amplía el alcance de la fibra hasta 0,55 Km **CONVERTIDOR DE MEDIOS Y MÓDULO** Estándares y Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z Funciones Básicas Auto Negociación de Half Duplex / Modo de transferencia Full-Duplex Amplía el alcance de la fibra hasta 0,5 Km si se utiliza fibra de 50/125um Amplía el alcance de la fibra hasta 0,22 Km si se utiliza fibra de 62,5/125um Puertos 1 puerto 1000M SC 1 puerto 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX) Longitud de Onda 850nm Network Media 1000BASE-SX Fibra multimodo Medio de Red 1000BASE-T UTP categoría 5, cable 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100; STP (máximo 100 m) Indicadores de LED PWR, LINK, RX Dimensiones (W*D*H) 3,7*2,9*1,1 pulgadas (94,5*73,0*27,0 mm) Fuente de Alimentación Adaptador de corriente externo Max Power Consumption 1.66W Seguridad y Emisión FCC, CE, RoHS Package Contents Media Converter MC200CM; Power Adapter; Installation Guide Ambiente Temperatura de funcionamiento: 0;~40; (32;~104;~158;) Temperatura de almacenamiento: -40;~70; (-40;~8457;~158;) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.