

TP-Link TL-POE170S adaptador e inyector de PoE Gigabit Ethernet

Ref.: CN45164148 P/N: POE170S



Detalle del producto

- 10,100,1000 Mbit/s Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
- Energía sobre Ethernet (PoE) IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
- Metal
- Negro

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)10,100,1000 Mbit/s Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6Energía sobre Ethernet (PoE) IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3uMetalNegro

Tipo de interfaz ethernetGigabit Ethernet

Color del productoNegro

Material de la carcasaMetal

Potencia de salida60 W

Ancho155 mm

Profundidad70 mm

Altura42 mm

Puertos de entrada RJ-451

Puertos de salida RJ-451

Montaje de paredSi

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s

Voltaje de entrada de adaptador AC100 - 240 V

Conectar y usar (Plug and Play)Si

Frecuencia de adaptador AC50/60 Hz

Tecnología de cableado10/100/1000

Energía sobre Ethernet (PoE)Si

Intervalo de temperatura operativa0 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Número de productos incluidos1 pieza(s)

Guía de instalación rápidaSi

Código de Sistema de Armomización (SA)85044095

Tipos de cable soportadosCat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6

Estándares de redIEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

Ancho del paquete190 mm
Profundidad del paquete250 mm
Altura del paquete95 mm
Peso del paquete920 g
Tipo de embalajeCaja
CertificaciónFCC, CE, RoHS

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*