

Rf. 11484

P/N. 28B54A



## MULTIFUNCIÓN RECARGABLE HP SMART TANK 7005/ WIFI/ DÚPLEX/ BLANCA

*Impresora multifunción HP Smart Tank 7005 Impresión fluida de principio a fin con una impresora sin cartuchos diseñada para toda la familia. Crea todo tipo de documentos en color de gran calidad a un coste bajo y con hasta tres años de Tinta Original HP incluida con la impresora. Ahorros en todos los niveles Tinta Original HP para imprimir hasta 12 000 páginas en negro u 8 000 páginas en color incluida con la impresora.*

*Imprime grandes volúmenes a un coste por página extremadamente bajo con este sistema sin cartuchos.*

*La reposición de tinta es un proceso sencillo y limpio gracias al innovador sistema de recarga sin derrames de HP. Impresión fluida para ofrecer la máxima productividad en el hogar. Imprime documentos de varias páginas a gran velocidad con la impresión automática a doble cara.*

*Obtén conexiones más rápidas y fiables con la conexión Wi-Fi® de banda dual con capacidades de recuperación automática.*

*Flujo de trabajo optimizado gracias a los accesos directos de la aplicación HP Smart. Imprime, escanea y comparte, entre otras muchas opciones, con tan solo un toque. Impresión respetuosa con el medio ambiente. Esta impresora se ha fabricado con impresoras recicladas y otros productos electrónicos: más del 25 % de su peso es plástico reciclado.*

*Impresora con certificación EPEAT Silver: una elección con conciencia ecológica.*

*Disfruta de un fácil reciclaje de cartuchos sin coste gracias al programa HP Planet Partners.*

*Especificaciones Funciones Impresión, escaneado, copia, Wi-Fi Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO) Hasta 15 ppm Velocidad de impresión a color (ISO) Hasta 9 ppm Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) Hasta 23 ppm Velocidad de impresión en color (borrador, A4) Hasta 22 ppm Velocidad de impresión en negro (ISO, A4) Hasta 15 ppm Velocidad de impresión en color (ISO) Hasta 9 ppm Primera página impresa en negro (A4, lista) En sólo 14 segundos Primera página impresa en color (A4, lista) En sólo 16 segundos Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 5000 páginas Volumen de páginas mensual recomendado De 400 a 800 Número de usuarios 1-3 usuarios Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica HP Controladores de impresora incluidos HP PCL 3 GUI Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción Calidad de impresión en color (óptima) Color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada Velocidad del procesador 800 MHz Lenguajes de impresión HP PCL 3 GUI Pantalla 2-line LCD Smart guided buttons, 2.0 x 0.4 in (50.8 x 10.16 mm) Sensor de papel automático Sí Compatible con Mac Sí Capacidad de impresión móvil Apple AirPrint, Certificación Mopria; Complemento del servicio HP Print (impresión de Android); Aplicación HP Smart; Impresión Wi-Fi Direct 31 Capacidad*

inalámbrica Sí, Wi-Fi de doble banda de 2,4/5 G, Wi-Fi Direct Conectividad, estándar USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi Requisitos mínimos del sistema Windows 10 y 7: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer. Requisitos mínimos del sistema para Macintosh macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Requiere Internet; Sistemas operativos compatibles Windows 10, 7; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur (Windows 10 y 7: 32 o 64 bits macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur) Memoria, estándar 128 MB Memoria, máximo 128 MB Entrada de gestión de papel, estándar Bandeja de entrada 250 hojas Capacidad de entrada Hasta 250 hojas Capacidad de entrada máxima (hojas) Hasta 250 hojas Salida de gestión de papel, estándar Bandeja de salida de 100 hojas Capacidad de salida Hasta 100 hojas Capacidad de salida máxima (hojas) Hasta 100 hojas Impresión a doble cara Automático Bandejas de papel, estándar 1 Bandejas de papel, máximo 1 Alimentador de sobres No Capacidad de entrada máxima (sobres) Hasta 30 sobres Tamaños de material admitidos A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou N° 3; Chou N° 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) Tamaños de soportes, personalizados 88,9 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm Tipos de soportes Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, otros papeles de inyección de tinta fotográficos, otros papeles de inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, papel ligero/reciclado Gramaje recomendado De 60 a 105 g/m<sup>2</sup> Gramaje de papel compatible Papel normal: de 60 a 105 g/m<sup>2</sup> Sobres: de 75 a 90 g/m<sup>2</sup> Tarjetas: hasta 200 g/m<sup>2</sup>; Papel fotográfico: hasta 250 g/m<sup>2</sup> Impresión sin bordes Sí (hasta 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pulgadas) Tipo de escáner Solo superficie plana Formato de archivo de escaneado JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG Resolución de escaneo, óptica Hasta 1200 ppp Profundidad de bits 24 bits Tamaño de escaneo, máximo 216 x 297 mm Formato de archivo compatible PDF; BMP; PNG; TIF; JPG Velocidad de copia en color (ISO) Hasta 13 cpm Velocidad de copia en color (ISO) Hasta 6 cpm Resolución de copia (texto en negro) Hasta 600 ppp Resolución de copia (gráficos en negro) Hasta 600 ppp Resolución de copia (texto y gráficos en color) Hasta 600 x 600 ppp Configuración de reducción/ampliación de copias De 25 a 400% Copias, máximo Hasta 99 copias Ajustes de copia Número de copias, acceso a los ajustes de la copiadora: ajuste de tamaño, calidad, más claro/más oscuro, tamaño del papel, ajustes de tipo de papel a través de HP Smart, copia de ID Alimentación Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Tipo de fuente de alimentación Interno Consumo energético 0,10 vatios (modo apagado), 2,00 vatios (modo de suspensión) 21 Número de consumo eléctrico típico (TEC) 0,30 kWh/semana Etiquetas ecológicas Con registro EPEAT®; CECP; Blue Angel Margen de temperaturas operativas De 5 a 40 °C Intervalo de humedad en funcionamiento HR del 20 al 80% Dimensiones mínimas (P x A x L) 42,75 x 36,40 x 19,86 cm Dimensiones máximas (An x F x Al) 427,54 x 440,73 x 198,55 mm Peso 6,38 kg

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.