

Rf. 15447 P/N. 28B75A

**MULTIFUNCIÓN RECARGABLE HP SMART TANK  
7305/ WIFI/ DÚPLEX/ ADF/ BLANCA**



---

*Visión general*

*Conecta, trabaja y aumenta la productividad empresarial con una experiencia de impresión impecable que ofrece esta impresora sin cartuchos. Asimismo, disfruta de una increíble calidad de impresión a un bajo coste con hasta tres años de Tinta Original HP incluida con la impresora*

*Ahorros en todos los niveles*

*Tinta Original HP para imprimir hasta 12 000 páginas en negro u 8 000 páginas en color incluida con la impresora. Imprime grandes volúmenes a un coste por página extremadamente bajo con este sistema sin cartuchos. La reposición de tinta es un proceso sencillo y limpio gracias al innovador sistema de recarga sin derrames de HP.*

*Impresión impecable para obtener la máxima productividad*

*Imprime documentos de varias páginas a gran velocidad con la impresión automática a doble cara. Obtén conexiones más rápidas y fiables con la conexión Wi-Fi® de banda dual con capacidades de recuperación automática. Optimiza los flujos de trabajo gracias a los accesos directos de la aplicación HP Smart. Imprime, escanea y comparte, entre otras muchas opciones, con tan solo un toque.*

*Impresión respetuosa con el medio ambiente*

*Esta impresora se ha fabricado con impresoras recicladas y otros productos electrónicos: más del 25 % de su peso es plástico reciclado. Impresora con certificación EPEAT Silver: una elección con conciencia ecológica. Disfruta de un fácil reciclaje de cartuchos sin coste alguno mediante el programa HP Planet Partners.*

**Especificaciones** Funciones Impresión, escaneado, copia, AAD y Wi-Fi Compatibilidad con multitarea No Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO) Hasta 15 ppm Velocidad de impresión a color (ISO) Hasta 9 ppm Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) Hasta 23 ppm Velocidad de impresión en color (borrador, A4) Hasta 22 ppm Velocidad de impresión en negro (ISO, A4) Hasta 15 ppm Velocidad de impresión en color (ISO) Hasta 9 ppm Primera página impresa en negro (A4, lista) En sólo 14 segundos Primera página impresa en color (A4, lista) En sólo 16 segundos Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 5000 páginas Volumen de páginas mensual recomendado De 400 a 800 Número de usuarios 1-3 usuarios Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica HP Controladores de impresora incluidos HP PCL 3 GUI Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción Calidad de impresión en color (óptima) Color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada Velocidad del procesador 800 MHz Lenguajes de impresión HP PCL 3 GUI Pantalla 2-line LCD Smart guided buttons, 2.0 x 0.4 in (50.8 x 10.16 mm) Colores de impresión Sí Sensor de papel automático Sí Compatible con Mac Sí Capacidad de impresión móvil Apple AirPrint; con Certificación Mopria; Complemento del servicio HP Print (impresión de Android); Aplicación HP Smart; Impresión WiFi Direct Capacidad inalámbrica Sí, Wi-Fi de doble banda 2,4/5 G, Wi-Fi Direct Conectividad, estándar USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi; Ethernet Requisitos mínimos del sistema Windows 10 y 7: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer. Requisitos mínimos del sistema para Macintosh macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Requiere Internet; Sistemas operativos compatibles Windows 10 y 7; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; (Windows 10 y 7: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS

v11 Big Sur; HD de 2 GB; Requiere Internet)Memoria, estándar 256 MBMemoria, máximo 256 MBEntrada de gestión de papel, estándar Bandeja de entrada 250 hojasCapacidad de entrada Hasta 250 hojasCapacidad de entrada máxima (hojas) Hasta 250 hojasSalida de gestión de papel, estándar Bandeja de salida de 100 hojasCapacidad de salida Hasta 100 hojasCapacidad de salida máxima (hojas) Hasta 100 hojasImpresión a doble cara AutomáticoBandejas de papel, estándar 1Bandejas de papel, máximo 1Alimentador de sobres NoCapacidad de entrada máxima (sobres) Hasta 30 sobresTamaños de material admitidos A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou N° 3; Chou N° 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki)Tamaños de soportes, personalizados 88,9 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mmTipos de soportes Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, otros papeles de inyección de tinta fotográficos, otros papeles de inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, ligero/recicladoGramaje recomendado De 60 a 105 g/m<sup>2</sup>Gramaje de papel compatible Papel normal: de 60 a 105 g/m<sup>2</sup>; Sobres: de 75 a 90 g/m<sup>2</sup>; Tarjetas: hasta 200 g/m<sup>2</sup>; Papel fotográfico: hasta 250 g/m<sup>2</sup>Impresión sin bordes Sí (hasta 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pulgadas)Tipo de escáner De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)Formato de archivo de escaneado BMP, JPEG, TIFF, PDF y PNGResolución de escaneo, óptica Hasta 1200 pppProfundidad de bits 24 bitsTamaño de escaneo, máximo 216 x 297 mmTamaño de escaneo (ADF), máximo 216 x 356 mmCapacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 35 hojasVelocidad de escaneo (normal, A4) Hasta 8 ppm (200 ppp, monocromo); Hasta 3,5 ppm (200 ppp, color)Velocidad de copia en color (ISO) Hasta 13 cpmVelocidad de copia en color (ISO) Hasta 6 cpmResolución de copia (texto en negro) Hasta 600 pppResolución de copia (gráficos en negro) Hasta 600 pppResolución de copia (texto y gráficos en color) Hasta 600 x 600 pppConfiguración de reducción/ampliación de copias De 25 a 400%Copias, máximo Hasta 99 copiasAjustes de copia Número de copias, acceso a los ajustes de la copiadora: ajuste de tamaño, calidad, más claro/más oscuro, tamaño del papel, ajustes de tipo de papel a través de HP Smart, copia de IDAlimentación Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)Tipo de fuente de alimentación InternoConsumo energético 0,1 vatios (apagado); 1,10 vatios (suspensión)Número de consumo eléctrico típico (TEC) 0,20 kWh/semanaEtiquetas ecológicas Registro EPEAT®; CECP; SEPAMargen de temperaturas operativas De 5 a 40 °CIntervalo de humedad en funcionamiento HR del 20 al 80%Dimensiones mínimas (P x A x L) 42,75 x 36,40 x 24,03 cmDimensiones máximas (An x F x Al) 453,55 x 440,73 x 249,63 mmPeso 7,70 kgDimensiones del embalaje (An x P x Al) 484 x 284 x 410 mmDimensiones del pallet (An x F x Al) 1220 x 1016 x 2590 mm

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.