



TP-Link TL-POE2412G adaptador e inyector de PoE Gigabit Ethernet 24 V

Ref.: CN45164164 P/N: POE2412G

Detalle del producto

- 10,100,1000 Mbit/s Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 100 m
- Energía sobre Ethernet (PoE)
- Auto MDI / MDI-X
- Blanco

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)10,100,1000 Mbit/s Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 100 mEnergía sobre Ethernet (PoE)Auto MDI / MDI-XBlanco
Energía sobre Ethernet (PoE)24 V
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos2
Tipo de interfaz ethernetGigabit Ethernet
Color del productoBlanco
Potencia de salida12 W
Ancho85,8 mm
Profundidad43,9 mm
Altura35 mm
Montaje de paredSi
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado10/100/1000
Conectar y usar (Plug and Play)Si
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Energía sobre Ethernet (PoE)Si
Rango de temperatura de funcionamiento32 - 104 °F
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Distancia de funcionamiento máximo100 m
Kit de montaje en paredSi
Número de productos incluidos1 pieza(s)
Indicadores LEDPoder
Cable de alimentación incluidoSi
Auto-negociaciónSi
Auto MDI / MDI-XSi
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)43,9 x 85,8 x 35 mm

Tipos de cable soportados Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6

Certificados de conformidad RoHS

Código de Sistema de Armomización (SA) 85044095

Ancho del paquete 60 mm

Profundidad del paquete 180 mm

Altura del paquete 60 mm

Peso del paquete 290 g

Certificación FCC, CE, RoHS

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*