2025-08-03 - 06:55:26

Rf. CN45316069 P/N. POE-48-24W-G

Ubiquiti POE-48-24W-G adaptador e inyector de PoE Gigabit Ethernet 48 V

Inyector PoE, 48 V CC, 24 W, Gbit Los adaptadores PoE de Ubiquiti brindan una variedad de funciones para ayudar a proteger sus dispositivos PoE:

Protección contra sobretensiones Protección de sujeción Descarga de sobretensión máxima Corriente de pulso pico Cable de CA con toma de tierra La descarga electrostática (ESD) es la principal causa de fallas en los dispositivos exteriores. Puede protegerse eficazmente contra daños por ESD utilizando un adaptador Ubiquiti PoE conectado a tierra, TOUGHCableTM y conectores TOUGHCable.

Caracteristicas del POE48-24W-G DimensionesÂ 92 x 60 x 33 mm PesoÂ 158,5 g Tensión de salidaÂ 48 V CC a 0,5 A Indicador de actividad de LANÂ No Puerto LAN GigabitÂ Sí Capacidad de reinicio remotoÂ No Botón de reinicioÂ No Voltaje nominalÂ 100-240 V CA a 50/60 Hz Corriente de entradaÂ 0,6 A a 120 V CA, 0,4 A a 240 V CA Corriente de irrupción; 65A pico @ 120VAC, <130A pico @ 230VAC EficienciaÂ 80+% Ondulación de salidaÂ 1% máx. Frecuencia de cambioÂ 65kHz Regulación de líneaÂ ≤ 3% Regulación de cargaÂ ≤ 5% Alimentación de 2 paresÂ Pines 4, 5 (+) y Pines 7, 8 (-) Alimentación de 4 paresÂ – Temperatura de funcionamientoÂ 0 a 40 °C Temperatura de almacenamientoÂ -30 a 70 °C Humedad de funcionamientoÂ 35 a 95% sin condensación Conector de CAÂ CEI-320 C6 Entrada de datos / POEÂ Zócalo blindado RJ45 Protección contra sobretensionesÂ Diferencia y modo común Protección de sujeciónÂ Datos de 11 V, alimentación de 60 V máx. Descarga de sobretensiónÂ 1500A (8/20 μs) Potencia Corriente de pulso máximaÂ 36A (10/1000 μs) Datos Capacidad de derivaciónÂ <5 pF datos Tiempo de respuestaÂ <1 ns CertificacionesÂ CE, FCC, CI, UL

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.