

Switch D-Link GO-SW-5G 5 Puertos/ RJ-45 10/100/1000

Ref.: DLK-GO-SW-5G P/N: GO-SW-5G



Detalle del producto

El conmutador de escritorio dlinkgo GO-SW-5G Gigabit Easy de 5 puertos es parte de la nueva serie de dispositivos SOHO de D-Link que utilizan la tecnología ecológica de D-Link, lo que proporciona ahorros de energía, reducción del calor y una vida útil más prolongada del producto sin sacrificar el rendimiento. o funcionalidad.Â Proporciona cinco puertos Gigabit para una fácil expansión de su red y una forma rápida de actualizar su red a conectividad Gigabit.Â Un adaptador de corriente de bajo consumo (calificado Energy Star Nivel VI), el uso minimizado de sustancias nocivas (compatible con RoHS) y un embalaje reciclable hacen que este conmutador sea verdaderamente respetuoso con el medio ambiente.

Conexión en red rápida y confiable

El conmutador de escritorio D-Link GO-SW-5G de 5 puertos Gigabit Easy crea una red ultrarrápida para su oficina, ya que sus puertos Gigabit Ethernet proporcionan conexiones por cable de alta velocidad para hasta cinco PC u otros dispositivos.Â El GO-SW-5G también cuenta con QoS, que prioriza el tráfico de red para que los datos sensibles al tiempo se entreguen de manera eficiente, incluso durante ráfagas de alto tráfico de datos.Â Por último, la compatibilidad con plug and play hace que la configuración sea muy sencilla.

Guarda energía

El Easy Desktop Switch Gigabit de 5 puertos le ayuda a ahorrar energía automáticamente a través de varios métodos.Â El conmutador es compatible con IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) que reduce el consumo de energía durante períodos de baja actividad de datos y procederá a poner el puerto no utilizado en modo de suspensión, ahorrando una cantidad sustancial de energía.Â También ajusta la cantidad de energía suministrada a un puerto de acuerdo con la longitud del cable Ethernet conectado.

Amigable con el medio ambiente

El conmutador de escritorio Easy Gigabit de 5 puertos se diseñó teniendo en cuenta el medio ambiente y cumple con Energy Star Nivel VI, así como con las estrictas regulaciones CEC y MEPS que requieren el uso de adaptadores de energía de bajo consumo.Â El conmutador también está construido para seguir los estándares RoHS para minimizar el uso de materiales peligrosos

y utiliza empaques reciclables que ayudan a reducir los desechos, cumpliendo con la directiva WEEE. Especificaciones

Hardware

Estándares: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az

Protocolo: CSMA/CD

Topología: Estrella

Soporte: Auto MDI/MDIX

Indicadores LED: Enlace, actividad, velocidad y alimentación

Buffer: 128 KB

Jumbo Frame: Hasta 9216 bytes

Alimentación: Adaptador externo 5 V / 1 A

Consumo máximo: 3.9 W

Dimensiones: 97 x 73 x 22 mm

Peso: 80 g

Rendimiento

Capacidad de conmutación: 10 Gbps

Tabla MAC: 4K

Velocidad Ethernet: 10 Mbps half duplex, 20 Mbps full duplex

Velocidad Fast Ethernet: 100 Mbps half duplex, 200 Mbps full duplex

Velocidad Gigabit: 2000 Mbps full duplex

Velocidad de reenvío: 14880 pps (10 Mbps), 148800 pps (100 Mbps), 1488000 pps (1000 Mbps)

Método de transmisión: Almacenamiento y reenvío

Aprendizaje MAC: Automático

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

MTBF: 1.152.221 horas

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*