



Fuente de Alimentación Anima APTII500P/ 500W/ Ventilador 8cm

Ref.: TAC-FUENTE APTII500P P/N: APTII500P

Detalle del producto

Fuente de alimentación TFX 500W APTII500P

La APTII500P es una fuente de alimentación TFX ultra compacta de 500W, diseñada para ofrecer máxima eficiencia energética en sistemas de formato reducido. Equipada con tecnología avanzada SMD, cableado plano optimizado que mejora el flujo de aire y facilita una instalación limpia, y múltiples sistemas de protección eléctrica para una mayor seguridad, combina rendimiento y fiabilidad con una estética sobria en color negro uniforme que se integra a la perfección en cualquier configuración profesional o gaming.

Diseño ultra compacto TFX 500W de potencia Tecnología SMD de última generación Cableado plano optimizado para mejor montaje y flujo de aire Diseño TFX ultra compacto

La APTII500P ha sido diseñada para sistemas compactos, donde cada centímetro cuenta. Su tamaño TFX permite una integración perfecta en cajas pequeñas sin comprometer el rendimiento, asegurando máxima eficiencia en espacios reducidos. Su diseño negro integral refuerza una apariencia técnica y limpia, perfecta para configuraciones y estaciones de trabajo profesionales. 500W de potencia optimizada

Con 500W de potencia, esta fuente TFX garantiza un suministro estable y eficiente incluso en configuraciones exigentes. Ideal para sistemas multitarea, media centers o builds profesionales que requieren rendimiento continuo y fiable. Tecnología SMD y seguridad avanzada

Equipada con componentes fabricados mediante tecnología SMD, la APTII500P mejora la durabilidad del sistema, reduce el consumo energético y maximiza la eficiencia térmica. Además, incorpora múltiples sistemas de protección —OPP, OVP, UVP y SCP— que garantizan una operación segura frente a sobrecargas, sobretensiones, subtensiones y cortocircuitos. Certificada por el reconocido laboratorio de calidad y seguridad Alemana TÜV Rheinland, la fuente APTII500P cumple con los más altos estándares de calidad. Cableado plano optimizado

El sistema de cableado plano está diseñado con la longitud adecuada y la mínima obstrucción posible, lo que facilita una instalación limpia y rápida. Además, favorece el flujo de aire interno, ayudando a mantener temperaturas óptimas dentro del equipo.

Especificaciones

Rendimiento y alimentación

Potencia total: 500 W

Voltaje de entrada: 200-240 V AC

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Corriente de entrada: 4 A

Voltajes de salida: +3.3V / +5V / +12V / -12V / +5Vsb

Corriente máxima de salida: 24A / 25A / 26A / 0.5A / 2.5A

Potencia combinada: 180W / 312W / 6W / 12.5W

Diseño

Modelo: APTII500P

Dimensiones y peso

Dimensiones: 150 x 85 x 65 mm

Peso: 557 g

Embalaje

Dimensiones del embalaje: 150 x 90 x 195 mm

Tipo de embalaje: Cartón reciclable con tinta de soja

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*