



Rf. 12459

P/N. DWM-313

ROUTER INALÁMBRICO 4G D-LINK DWM-313 150MBPS/ 2.4GHZ/ 3 ANTENAS/ WIFI 802.11N/G/B

Hecho para M2M El router D-Link DWM-313 4G LTE M2M cuenta con dos puertos Ethernet rápidos y banda ancha móvil Dual-SIM 4G LTE para máxima redundancia y flexibilidad para alimentar sus aplicaciones de máquina a máquina (M2M). Las potentes herramientas VPN y la gestión remota avanzada combinadas con la facilidad de uso hacen que este enrutador M2M sea ideal para implementaciones individuales y a gran escala.

Velocidades máximas para entornos de red mixtos El respaldo de SIM dual configurable significa que el enrutador 4G LTE M2M proporciona conexiones confiables y flexibles en sus entornos de red mixtos. Obtenga la velocidad que necesita para un acceso rápido a Internet con velocidades de enlace descendente de hasta 150 Mbps y velocidades de enlace ascendente de hasta 50 Mbps.

VPN de alta velocidad confiable El servidor y cliente VPN integrado del enrutador DWM-313 4G LTE M2M es compatible con casi cualquier política de VPN. El motor de hardware del enrutador puede admitir y administrar múltiples configuraciones de VPN. Es compatible con los protocolos IPSec, GRE y OpenVPN y también maneja el tráfico de paso. Los ajustes de configuración avanzada de VPN incluyen varias opciones de cifrado, gestión de claves, modos de negociación y autenticación de VPN mediante una base de datos interna de usuarios.

Lo resiste en cualquier entorno La carcasa de resistencia industrial ofrece una alta resistencia, independientemente de las condiciones, y garantiza una conectividad de alta velocidad confiable y continua. Con su resistencia a la corrosión y tolerancias sólidas de temperatura y humedad, este enrutador está listo para las aplicaciones M2M más exigentes en prácticamente cualquier entorno.

Especificaciones Estándares inalámbricos: IEEE 802.11 b/g/n Interfaz del dispositivo: 1 puerto WAN/LAN Ethernet 10/100/1000; 1 puerto LAN Ethernet 10/100/1000; USB para RS-232 (Tx/D, Rx/D); 2 ranuras SIM Antena: Dos antenas 3G/4G desmontables; una antena Wi-Fi desmontable (accesorio opcional) Rendimiento de datos: LTE FDD: 150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) WCDMA: 384 Kbps (DL) / 384 Kbps (UL) LTE TDD: 130 Mbps (DL) / 30 Mbps (UL) EDGE: 296 Kbps (DL) / 236,8 Kbps

(UL)DC-HSDPA/HSUPA: 42 Mbps (DL) / 5,76 Mbps (UL)GPRS: 107 Kbps (DL) / 85,6 Kbps (UL) **Características avanzadas:**
Compatibilidad con SNMP D-ECS (D-Link Edge Cloud Solution) Interfaz de usuario basada en webGestión remota de SAITR-069
Protocolo de gestión WAN CPEGestión remota de dispositivos Dimensiones: 93 x 70 x 23,6 mm (3,66 x 2,76 x 0,92 pulgadas)
Energía: CC 5 V/2 A ~ 18 V/0,7 A Peso: 210 gramos

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.