



Rf. CN47164023 P/N. ARCHER T3U PLUS

TP-Link Archer T3U Plus WLAN 867 Mbit/s

21,10 €
Incluido (IVA 21%)

Antenas Wi-Fi de Alta Ganancia te Potencian Donde Quiera que Estés

Adaptador USB Banda Dual Wi-Fi AC1300 Alta Ganancia

Archer T3U Plus Mayores Velocidades, Mejores Conexiones

El Archer T3U Plus recibe las señales Wi-Fi en dos bandas separadas para todas tus necesidades online. Elige la banda de 2.4 GHz para una navegación de hasta 400 Mbps, envío de correos y redes sociales o cambia a 5 GHz para lograr hasta 867 Mbps y así jugar en red, para transmisiones HD y descarga de grandes archivos. Dos antenas integradas en una

Con dos antenas de alta ganancia integradas en una, Archer T3U Plus aumenta la recepción de la señal y la transmisión de datos de manera mucho más significativa que el adaptador WiFi de antena única tradicional. Significa una mayor cobertura WiFi y una conexión WiFi más estable sin caídas ni retrasos WiFi, incluso si el padre está lejos o en varias paredes.

Rendimiento Mejorado con MU-MIMO

La tecnología MU-MIMO proporciona dos flujos de datos simultáneos, mejorando el rendimiento y la eficiencia de toda la red cuando se une a un router compatible con MU-MIMO. Antena Omnidireccional, Ajustable

Gira y ajusta la antena Omnidireccional para mejorar la experiencia de usuario y el rendimiento en diferentes entornos.

Configuración Fácil

Una interfaz de usuario amigable asegura una instalación simple.

Seguridad Avanzada

El Estándar de encriptación WPA/WPA2 mantiene las conexiones inalámbricas seguras de intrusos.

Sistemas Operativos

Soporta los sistemas operativos como Windows 11/10/8.1/8/7 y macOS.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interfaz: USB 3.0 LED: Estado Dimensiones: 57.8 x 18 x 173.4 mm (2.28 x 0.71 x 6.83 in)
Antenas: 2 Antenas de Externas de Alta Ganancia **CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS** Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz Tasa de Señal: 5 GHz: 11ac: Up to 867 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11n: Up to 400 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) Sensibilidad de Recepción: 5 GHz: 11ac VHT80: -62dBm 11ac VHT40: -64dBm 11ac VHT20: -68dBm 11n HT40: -71dBm 11n HT20: -73dBm 11a 54Mbps: -77dBm 2.4 GHz: 11n HT40: -70dBm 11n HT20: -71dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11b 11Mbps: -87dBm Potencia de Transmisión: 5 GHz: 20dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 18dBm(FCC) / 18dBm(CE) (EIRP) Modos Inalámbricos: Modo Infraestructura Seguridad Inalámbrica: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK OTROS Certificaciones: FCC, CE, RoHS Contenido del Paquete: Adaptador USB Banda Dual inalámbrica AC1300 Alta Ganancia Guía de Instalación Rápida CD de recursos Requisitos del sistema: Windows 11/10/8.1/8/7 (32/64 bit) Factores Ambientales: Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.