distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 20:26:49

Rf. CN48164035 P/N. Tapo C310

TP-Link Tapo C310 Cubo Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Pared

Cámara Wi-Fi de seguridad para exteriores Vídeo de ultra alta definición: graba todas las imágenes con una definición nítida de 3 MP. Redes cableadas o inalámbricas: conecte su cámara a la red a través de Ethernet o WiFi para una instalación más flexible. Visión nocturna avanzada: proporciona una distancia visual de hasta 98 pies (30 m) incluso en la oscuridad total. Detección de movimiento y notificaciones: le notifica cuando la cámara detecta movimiento. Alarma de luz y sonido: active efectos de luz y sonido para asustar a los visitantes no deseados. Audio bidireccional: permite la comunicación a través de un micrófono y un altavoz integrados. Almacenamiento seguro: almacena localmente hasta 128 GB de video de 3MP en una tarjeta microSD, lo que ofrece un acceso conveniente a sus secuencias de video. Control por voz: libere sus manos con control por voz: funciona con el Asistente de Google y Amazon Alexa. (Google Assistant y Amazon Alexa no están disponibles en todos los idiomas y países).Características Seguridad ‎Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS‎ ‎Tarifa inalámbrica‎ ‎11Mbps (802.11b)‎ ‎54Mbps (802.11g)‎ ‎150Mbps (802.11n)‎ ‎Frecuencia‎ ‎2,4 GHz‎ ‎Seguridad inalámbrica‎ WPA/WPA2-PSK ‎ **NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD‎** ‎Disparador de entrada‎ Detección de movimiento ‎Notificación de salida‎ Notificaciones ‎**VÍDEO‎** ‎Compresión de vídeo‎ H.264 ‎Velocidad de fotogramas‎ ‎15 fps‎ ‎Transmisión de video‎ 3MP ‎ **SISTEMA‎** ‎Certificación Regulatoria‎ CE, NCC ‎Requisitos del sistema‎ iOS 9+, Android 4.4+ ‎**MEDIO AMBIENTE‎ ‎**Temperatura de funcionamiento‎ ‎-20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)‎ ‎Temperatura de almacenamiento‎ ‎-20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)‎ ‎Humedad de funcionamiento‎ 10% ~ 90% RH sin condensación ‎Humedad de almacenamiento‎ 5% ~ 90% RH sin condensación ‎**CONTENIDO DEL PAQUETE‎** ‎Contenido del paquete‎ Tapo C310 Adaptador de corriente Plantilla de montaje Anclajes y Tornillos Sello impermeable Accesorios de cable a prueba de agua Guía de inicio rápido **HARDWARE** ‎Botón‎ Botón Reset ‎Indicador LED‎ ‎LED del sistema‎ ‎Entrada del adaptador‎ ‎100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,3 A‎ ‎Salida del adaptador‎ ‎9.0V / 0.6A (alimentación de CC)‎ ‎Dimensiones (An x Pr x Al)‎ ‎5,6 x 4,1 x 2,5 pulgadas (142,3 x 103,4 x 64,3 mm)‎ **CÁMARA** Sensor de Imagen ‎1/2.7'‎ Resolución 3 MP (2304 × 1296) Lentes ‎F/NO: 2.2; Distancia focal: 3.89mm‎ ‎Visión nocturna‎ ‎LED IR de 850 nm hasta 30 m (98 pies)‎ **AUDIO** Comunicación de Audio Audio bidreccional ‎Entrada y salida de audio:‎ Micrófono y*

altavoz integrados

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.