



AISENS ASUC-6P019-GR base para portátil y replicador de puertos Alámbrico USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Ref.: CN48504075 P/N: ASUC-6P019-GR

Detalle del producto

AISENS - USB-C Dock 6 En 1, USB-C a 1xHDMI, 1xRJ45, 3xUSB-A, 1xUSB-C PD, Gris, 15cm
Conversor USB-C a 1xHDMI, 1xRJ45, 3xUSB-A, 1xUSB-C PD 100W

- Este producto multi función incorpora carcasa de aluminio con lo cual es muy ligero, de tamaño muy reducido, diseño moderno y fácil de transportar
- Es excelente para conectar accesorios de expansión a ordenadores con interfaz USB-C
- Convierta su portátil en una potente estación de trabajo esté donde esté
- ¡Nunca más tendrá que llevar varios adaptadores monofunción!

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

USB-C Dock 6 En 1, USB-C a 1xHDMI, 1xRJ45, 3xUSB-A, 1xUSB-C PD, Gris, 15cm

AISENS - USB-C Dock 6 En 1, USB-C a 1xHDMI, 1xRJ45, 3xUSB-A, 1xUSB-C PD, Gris, 15cm

Conversor USB-C a 1xHDMI, 1xRJ45, 3xUSB-A, 1xUSB-C PD 100W Este producto multi función incorpora carcasa de aluminio con lo cual es muy ligero, de tamaño muy reducido, diseño moderno y fácil de transportar Es excelente para conectar accesorios de expansión a ordenadores con interfaz USB-C Convierta su portátil en una potente estación de trabajo esté donde esté Conecte una pantalla a través del puerto HDMI con una resolución de hasta 3840x2160@30Hz, alimente un portátil o tablet mediante el puerto USB-C PD hasta 100W; el puerto Ethernet le permite acceder de forma fiable a una red por cable; conecte el ratón, teclado, disco duro externo, etc. y alimente su smartphone, lector de libro electrónico, etc. utilizando los puertos USB tipo A ¡Nunca más tendrá que llevar varios adaptadores monofunción!

Color del producto Gris

Tecnología de conectividad Alámbrico

Ethernet Si

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1

Tarjeta de lectura integrada No

Velocidad de transferencia de datos 5 Gbit/s

Tipo HD 4K Ultra HD

Resolución (máxima digital) 3840 x 2160 Píxeles

Máxima velocidad de actualización 30 Hz

Interfaz de host USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Alimentación USB

Conector eléctrico USB Tipo C

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1
Suministro de potencia USB Si
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta 100 W
Número de puertos HDMI 1
Micrófono, jack de entrada No
Estándares de red IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Tipo de enchufe Sin enchufe
Longitud del cable USB 0,15 m
Ancho 43 mm
Profundidad 98 mm
Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 11
Altura 16 mm
Cantidad por paquete 1 pieza(s)
Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Conectar y usar (Plug and Play) Si
Volumen de caja 20383 cm³
Cantidad por caja de envío 40 pieza(s)
Peso del envase completo 4,12 kg
Alto de la caja principal 218 mm
Longitud de la caja 425 mm
Ancho de la caja principal 220 mm
Cantidad por caja 40 pieza(s)
Certificados de conformidad CE, RoHS
Circuito integrado RTL8153B
Volumen del paquete 356,38 cm³
Contenido del paquete 1 x USB-C Dock 6 en 1 1 x Manual de Usuario Multi-idioma
Manual de usuario Si
Indicadores LED Si
Sistema operativo Linux soportado Si
HDCP Si
Ancho del paquete 173 mm
Profundidad del paquete 103 mm
Altura del paquete 20 mm
Peso del paquete 103 g

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*