



NFC)))



Rf. 11443

P/N. MFCJ5955DW

MULTIFUNCIÓN A3 BROTHER MFC-J5955DW WIFI/ FAX/ DÚPLEX/ BLANCA

MFC-J5955DW Impresora multifunción de tinta profesional con impresión hasta A3 y dúplex automático A4 en todas las funciones

Especificaciones General Tipo de impresora Color Functions Impresión, Copia y escaneado, Fax Pantalla Pantalla color táctil Tamaño de pantalla 8.8cm Tamaño máximo del papel A3 Memoria 512MB Tecnología Inyección de tinta

Conectividad Conectividad Red cableada, WiFi, USB Interfaz local Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front) NFC Lector NFC integrado. Los NFC estándares soportados incluyen: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B) Interfaz de red cableada 10Base-T/100Base-TX Interfaz de red inalámbrica 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n **Conectividad móvil** Compatible AirPrint, Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria **Copia** Copia a doble cara automática Sí (A4) Resolución Hasta 600 x 600ppp (mono y color) Velocidad 25/16 ppm (mono/color) Ratio de ampliación / reducción Reduce o amplía el tamaño del documento, de 25% a 400%, en incrementos del 1% Copia N en 1 Sí **Dimensiones y pesos** Con caja 651(An) x 518(F) x 489(Al) mm Con caja 23.6 kg Sin caja 545(An) x 436(F) x 375(Al) mm Peso 20.9 kg **Fax** Fax automático por las dos caras Sí Módem de fax 33.6 kbps Fax por Internet (iFax) Sí PC-Fax Sí **Medio Ambiente** Humedad de funcionamiento 20-80% Temperatura de funcionamiento 10-35 Celsius Nivel de potencia sonora Mono: 6,79B(A), Color: 6,81B(A) Nivel de presión sonora Imprimiendo: 51,5dB(A), Copiando: 52,0dB(A) Medio Ambiente Certificación medioambiental Blue Angel Sí Certificación medioambiental Nordic Swan Sí Consumo de energía Imprimiendo: Aprox. 36W, Lista: Aprox. 6W, Reposo: Aprox. 0,9W, Apagado: Aprox. 0,03W Consumo eléctrico 0.17 kWh/semana **Incluye** Contenido 4 cartuchos de tinta (3.000 págs/negro y 1.500 págs/cian, magenta y amarillo según ISO/IEC 24711), Cable de alimentación eléctrica, Guía de seguridad, Guía de usuario, Guía rápida de configuración **Especificaciones de los soportes** Tipos y gramajes Bandeja estándar: Normal, Inyección de tinta, Glossy, Reciclado 64-220g/m2. Bandeja inferior: Normal, Reciclado 64-120g/m2. Bandeja multipropósito: Normal, Inyección de tinta, Glossy, Reciclado 64-220g/m2 (260g/m2 con papel glossy Brother BP71). ADF: Normal, Reciclado 64-120g/m2. Dúplex automático: Normal, Reciclado 64-120g/m2 **Tamaños** Bandeja estándar: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indecard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal. Bandeja inferior: A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal. Bandeja multipropósito: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indecard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Papel largo (max largo: 1200mm). ADF: Ancho: 105 – 215,5 mm, Largo: 148 – 355,6 mm. Cristal de escaneado: Ancho:

hasta 215,9 mm Largo: hasta 297 mm. Dúplex automático: A4, LTR, EXE, A5 **Red** Wi-Fi Direct; Sí Red cableada 10Base-T/100Base-TX Seguridad de red cableada APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec Red WiFi 2.4GHz Infrastructure Mode; IEEE 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 g/n & 5GHz Infrastructure Mode; IEEE 802.11 a/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n Seguridad de red WiFi APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only Configuración WiFi soportada Sí **Sistemas operativos y software** Software incluido - Mac Brother iPrint&Scan Software incluido - Windows Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor Compatible Windows®: 10, 8, 7 (32 & 64 bit editions), Windows® Server: 2019, 2016, 2012 2012R2, 2008R2 & 2008 (32 & 64 bit editions) | macOS: 10.14.6/10.15.x/11 | Linux: CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions) | ChromeOS: Print **Manejo de papel** Entrada de papel Bandeja estándar: 250 hojas. Bandeja inferior: 250 hojas. Bandeja multipropósito: 100 hojas. Alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas; calculado con papel de 80g/m² Salida de papel 100 hojas A4. 50 hojas A3; calculado con papel de 80g/m² **Impresión** Velocidad de impresión a doble cara A4 Hasta 21 páginas por minuto Velocidad de impresión A4 Hasta 30ppm páginas por minuto Resolución Hasta 1200 x 4800ppp (Horizontal y Vertical) Impresión automática a doble cara Sí Emulaciones PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 Tiempo de impresión 1ª página Menos de 4.6 segundos Volumen mensual recomendado 3.500 páginas **Escaneado** Escaneado a doble cara automático Sí (máximo A4) Resolución Cristal: 1200 x 2400ppp (mono) 1200 x 1200ppp (color). ADF: 600 x 600ppp (mono) 300 x 600ppp (color) Velocidad A4 - 1 cara: 25hpm (mono y color), 2 caras: 30ppm (mono y color) Tipo de escáner CIS **Funciones de seguridad** 802.1x Sí Active Directory LDAP Authentication Sí Automatic Intrusion Detection Sí Digitally-signed Firmware Sí Filtro de IP Sí NFC Sí Port based Network Access Control Sí Restrict network protocols Sí Bloqueo seguro de funciones v3 Sí Impresión segura Sí Impresión segura con SSL Sí Bloqueo de configuración Sí **Soluciones** BSI Sí Compatible Brother Web Connect, Brother Apps **Consumibles y accesorios** Cartuchos de tinta de larga duración Negro: LC427XLBK – 6.000 páginas. Cian: LC427XLC – 5.000 páginas. Magenta: LC427XLM – 5.000 páginas. Amarillo: LC427XLY – 5.000 páginas. Duración estimada según ISO/IEC 24711 Cartuchos de tinta estándar Negro: LC427BK – 3.000 páginas. Cian: LC427C – 1.500 páginas. Magenta LC427M – 1.500 páginas. Amarillo: LC427Y – 1.500 páginas. Duración estimada según ISO/IEC 24711 Consumibles Producto enviado con cartuchos LC427. La primera vez que instale un juego de cartuchos de tinta, la máquina utilizará una cantidad de tinta para llenar los tubos de salida para obtener impresiones de alta calidad. Este proceso sólo ocurrirá una vez. La cantidad de tinta restante1 será de un mínimo de 2250 páginas BK y 975 páginas CMY

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.