



## TP-Link NC450 cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior 1280 x 720 Pixeles Techo

Ref.: CN80164048 P/N: NC450

### Detalle del producto

- Interior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 4 mm (1 / 4") 1 MP 1280 x 720 Pixeles
- Inalámbrico y alámbrico Ethernet Wifi
- Visión nocturna IR
- Esférico Techo
- Blanco

### Ficha tecnica

Specs [lecat](#)Interior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 4 mm (1 / 4") 1 MP 1280 x 720 PixelesInalámbrico y alámbrico Ethernet WifiVisión nocturna IREsférico TechoBlanco

Factor de formaEsférico

AlimentaciónPoE

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Número de cámaras1

Colocación soportadaInterior

Tecnología de conectividadInalámbrico y alámbrico

Visión nocturnaSi

WifiSi

Tipo de montajeTecho

Color del productoBlanco

Tipo de sensorCMOS

Consumo de energía (max)12 W

Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)12 W

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Tarjeta de lectura integradaSi

Altavoces incorporadosSi

Máxima resolución1280 x 720 Pixeles

Contro PTZSi

Estándares de redIEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Tarjetas de memoria compatiblesSD

Protocolos de red compatiblesBonjour, TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, NFS,DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP

Sistema de audioDe 2 vías

Cables incluidos Corriente alterna, LAN (RJ-45)  
Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)  
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) 300 Mbit/s  
Tipo de LED IR  
Tecnología de cableado 10/100 Base-T(X)  
Total de megapíxeles 1 MP  
Formatos de vídeo compatibles H.264  
Formatos de compresión de vídeo H.264  
Formatos gráficos soportados 1280 x 720 (HD 720)  
Formato de vídeo soportado 720p  
Velocidad de cuadro 30 pps  
Tamaño del sensor óptico 25,4 / 4 mm (1 / 4")  
Frecuencia de banda 2.4-2.4835 GHz  
Ancho 109 mm  
Sistema operativo Windows soportado Si  
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C  
Sistema operativo MAC soportado Si  
Sistemas operativos móviles soportados Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3  
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C  
Micrófono incorporado Si  
Profundidad 106 mm  
Altura 144 mm  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%  
Filtro de corte infrarrojo Si  
Ángulo de campo de visión (FOV) 75°  
Ángulo de visión de la lente, horizontal 360°  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%  
Ángulo de visión de la lente, vertical 150°  
Enchufe de entrada de CCSi  
Ángulo de inclinación 0 - 110°  
Tipo de antena Externo  
Escaneado progresivo Si  
Alcance de bandeja 0 - 300°  
Apertura máxima 2  
Antena desmontable (s) Si  
Número de usuarios 13 usuario(s)  
Certificados de conformidad RoHS  
Guía de instalación rápida Si  
Distancia focal fija 3,6 mm  
Energía sobre Ethernet (PoE) Si  
Seguridad por pulsador WPSSi  
Botón de restaurar Si  
Sensor de movimiento Si  
Tipo de notificación de alerta Correo electrónico  
Algoritmos de seguridad soportados HTTPS, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK  
Interfaz RJ-45  
detección de audio Si  
Ajuste de calidad de imagen Brillo, Contraste, Saturación  
Detección de ruido Si  
Tipo de embalaje Caja  
Certificación RoHS, FCC, CE

*Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*