



TP-Link NC450 cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior 1280 x 720 Pixeles Techo

Ref.: CN80164048 P/N: NC450

Detalle del producto

- Interior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 4 mm (1 / 4") 1 MP 1280 x 720 Pixeles
- Inalámbrico y alámbrico Ethernet Wifi
- Visión nocturna IR
- Esférico Techo
- Blanco

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Interior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 4 mm (1 / 4") 1 MP 1280 x 720 PixelesInalámbrico y alámbrico Ethernet WifiVisión nocturna IREsférico TechoBlanco

Factor de formaEsférico

AlimentaciónPoE

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Número de cámaras1

Colocación soportadaInterior

Tecnología de conectividadInalámbrico y alámbrico

Visión nocturnaSi

WifiSi

Tipo de montajeTecho

Color del productoBlanco

Tipo de sensorCMOS

Consumo de energía (max)12 W

Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)12 W

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Tarjeta de lectura integradaSi

Altavoces incorporadosSi

Máxima resolución1280 x 720 Pixeles

Contro PTZSi

Estándares de redIEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Tarjetas de memoria compatiblesSD

Protocolos de red compatiblesBonjour, TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, NFS,DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP

Sistema de audioDe 2 vías

Cables incluidos Corriente alterna, LAN (RJ-45)
Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) 300 Mbit/s
Tipo de LED IR
Tecnología de cableado 10/100 Base-T(X)
Total de megapíxeles 1 MP
Formatos de vídeo compatibles H.264
Formatos de compresión de vídeo H.264
Formatos gráficos soportados 1280 x 720 (HD 720)
Formato de vídeo soportado 720p
Velocidad de cuadro 30 pps
Tamaño del sensor óptico 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Frecuencia de banda 2.4-2.4835 GHz
Ancho 109 mm
Sistema operativo Windows soportado Si
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C
Sistema operativo MAC soportado Si
Sistemas operativos móviles soportados Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C
Micrófono incorporado Si
Profundidad 106 mm
Altura 144 mm
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%
Filtro de corte infrarrojo Si
Ángulo de campo de visión (FOV) 75°
Ángulo de visión de la lente, horizontal 360°
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%
Ángulo de visión de la lente, vertical 150°
Enchufe de entrada de CCSi
Ángulo de inclinación 0 - 110°
Tipo de antena Externo
Escaneado progresivo Si
Alcance de bandeja 0 - 300°
Apertura máxima 2
Antena desmontable (s) Si
Número de usuarios 13 usuario(s)
Certificados de conformidad RoHS
Guía de instalación rápida Si
Distancia focal fija 3,6 mm
Energía sobre Ethernet (PoE) Si
Seguridad por pulsador WPSSi
Botón de restaurar Si
Sensor de movimiento Si
Tipo de notificación de alerta Correo electrónico
Algoritmos de seguridad soportados HTTPS, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Interfaz RJ-45
detección de audio Si
Ajuste de calidad de imagen Brillo, Contraste, Saturación
Detección de ruido Si
Tipo de embalaje Caja
Certificación RoHS, FCC, CE

Pedido.

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*