2025-08-03 - 10:10:31

Rf. CN80316069 *P/N. UVC-G5-DOME*

Ubiquiti UVC-G5-Dome Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1512 Pixeles Techo/pared

Especificaciones técnicas **Mecánicos** Dimensiones Ø109,2 x 64,5 mm Peso Sin montura: 370 g Con soporte: 390 g Material de la carcasa Aleación de aluminio, policarbonato, cúpula con revestimiento duro Material de montaje Policarbonato, acero inoxidable Impermeabilización IPX4 Resistencia IK08 **Óptica** Sensor CMOS de 5MP Lente Distancia focal fija Ángulo de visión H: 102,4°, V: 54,9°, D: 120,6° Modo nocturno Iluminación LED IR integrada y filtro de corte IR **Vídeo** Compresión de vídeo H.264 Resolución 4MP 2688 x 1512 (16:9) Máx. velocidad de fotogramas 30 FPS Configuraciones de imagen Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, 2DNR, 3DNR, NR por movimiento, enmascaramiento, superposición de texto **Sistema** Procesador Chip basado en Arm® Cortex®-A7 de doble núcleo Interfaz de red Puerto RJ45 10/100 MbE Máx. consumo de energía 5W Método de alimentación PoE Rango de voltaje admitido 37–57 VCC LED R/G/B/N Botón Restablecer valores de fábrica Montaje en pared, montaje en techo Temperatura ambiente de funcionamiento -20 a 40 ºC (-4 a 104 ºF) Humedad ambiente de funcionamiento 0 a 90% sin condensación Certificaciones FCC, IC, CE **Audio** Micrófono Sí (se puede desactivar) Altavoz Sí **Software** Aplicación web UniFi Protect: Versión 2.2.7 o 2.7.28 y posteriores Aplicación móvil UniFi Protect iOS™ y Android™: versión 1.10.0 y posteriores

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.