

Placa Base Asus Prime B550M-K Socket AM4/ DDR4/ PCIe 4.0/ Micro ATX

Ref.: ASU-PB PRIME B550M-K P/N: 90MB14V0-M0EAY0



Detalle del producto

CPU

Procesadores AMD Ryzen ™ de tercera generación con zócalo AMD AM4 ** Consulte www.asus.com para ver la lista de soporte de CPU

Chipset

AMD B550

Memoria

Procesadores AMD Ryzen ™ de 3.ª generación4 x DIMM, máx. 128 GB, DDR4 4600 (OC) / 4400 (OC) / 4266 (OC) / 4133 (OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3733 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3333 (OC) / 3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Memoria sin búfer *Procesadores AMD Ryzen PRO de próxima generación4 x DIMM, máx. 128 GB, DDR4 4800 (OC) / 4600 (OC) / 4466 (OC) / 4400 (OC) / 4266 (OC) / 4133 (OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3733 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3333 (OC) / 3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Memoria sin búfer *Arquitectura de memoria de doble canalLa compatibilidad con la memoria ECC (modo ECC) varía según la CPU.* Consulte www.asus.com para obtener la memoria QVL (listas de proveedores calificados).

Gráficos

1 x D-Sub1 x DVI-D1 x HDMI 2.1 (4K a 60 HZ)

Ranuras de expansión

Procesadores AMD Ryzen ™ de 3.ª generación1 x PCIe 4.0 x16 (modo x16)Conjunto de chips AMD B5502 x PCIe 3.0 x1

Almacenamiento

2 x ranuras M.2 y 4 x puertos SATA 6Gb / sProcesadores AMD Ryzen ™ de 3.ª generación:Soporte para dispositivos de almacenamiento 1 x M.2 Socket 3, con tecla M, tipo 2242/2260/2280/22110 (modos PCIE 4.0 x4 y SATA)

Conjunto de chips AMD B550:

1 x M.2 Socket 3, con tecla M, soporte para dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280 (modos PCIE 3.0 x4 y SATA)4 x puerto (s) SATA 6Gb / s,

Soporte Raid 0, 1, 10

LANRealtek RTL8111H Ethernet de 1 Gb

Audio

Realtek ALC887 Sonido envolvente 7.1 CODEC de audio de alta definición- Admite: detección de conector, transmisión múltiple, reasignación de conector en el panel frontal, reproducción de hasta 24 bits / 192 kHzCaracterística de audio:- Diseño con iluminación LED- Blindaje de audio- Capas de PCB de audio dedicadas- Condensadores de audio japoneses premium

Puertos USB

Puerto USB Traseros (6 en total)2 x puerto (s) USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo-A)4 x puerto (s) USB 3.2 Gen 1 (4 x Tipo-A)Puerto USB

frontal (6 en total) 2 x puerto (s) USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A) 4 x puerto (s) USB 2.0 (4 x tipo A)

Funciones de software

Software exclusivo de ASUS Caja de Armería AI Suite 3 TurboV EVO EPUDigi + VRMFan Xpert 2+ Actualización EZ ASUS CPU-Z Cargador AI Daemon Tools Software Norton Anti-virus (prueba gratuita durante 60 días) WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS EZ Flash 3- Modo ASUS UEFI BIOS EZ

Funciones especiales de ASUS

PROTECCIÓN ASUS 5X III ASUS DIGI + VRM ASUS LANGuard Protección contra sobretensión de ASUS ASUS SafeSlot Core E / S traseras de acero inoxidable ASUS ASUS Q-Design ASUS Q-DIMM Ranura Q de ASUS Solución térmica ASUS Diseño de disipador de calor de aluminio Control de iluminación ASUS

Puertos Traseros

1 x puerto (s) combinado de teclado / mouse PS / 21 x DVI-D 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x puerto (s) LAN (RJ45) 2 x USB 3.2 Gen 2 (azul verdoso) (2 x Tipo A) 4 x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A 3 x conector (s) de audio

Puertos internos

1 x conector (es) del ventilador de la CPU 2 x conector (es) del ventilador del chasis 1 x conector (s) USB 3.2 Gen 1 (hasta 5 Gbps) compatible (s) con 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales 2 x conector (s) USB 2.0 compatible (s) 4 puerto (s) USB 2.0 adicionales 1 x M.2 Socket 3 con tecla M, soporte para dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280/22110 (modo SATA y PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 Socket 3 con tecla M, soporte para dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280 (modo SATA y PCIe 3.0 x4) 1 x encabezado SPI TPM 4 x conector (es) SATA 6Gb / s 1 x encabezado (s) de salida S / PDIF 1 x conector (es) de alimentación EATX de 24 pines 1 x conectores de alimentación EATX 12V de 8 pines 1 x conector (es) de audio del panel frontal (AAFP) 1 x puente (s) Clear CMOS 1 x conector del panel del sistema 1 x encabezado de puerto COM 1 x conector de altavoz

Accesorios

Manual de usuario Escudo de E / S 2 x cable (s) SATA 6Gb / s 1 x DVD de apoyo 1 paquete (s) de tornillos SSD M.2 BIOS ROM flash de 256 Mb, BIOS UEFI AMI

Sistema Operativo

Windows® 10 de 64 bits

Factor de forma

mATX 24,4 centímetros x 24,4 centímetros

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*