



Batería Phasak PHB 1209 compatible con SAI/UPS PHASAK según especificaciones

Ref.: PHK-BAT PHB 1209 P/N: PHB 1209

Detalle del producto

Batería 12V 9Ah PHASAK – PHB 1209

Batería sellada de plomo-ácido (VRLA) 12V · 9Ah para SAI/UPS y sistemas de seguridad. La PHB 1209 ofrece fiabilidad, baja autodescarga y mantenimiento cero para respaldo estable.

Ideal para SAIs PHASAK y otras aplicaciones críticas. Batería VRLA 12V 9Ah para SAI/UPS

La PHASAK PHB 1209 es una batería sellada de plomo-ácido (VRLA) de 12V y 9Ah, diseñada para garantizar un suministro estable en sistemas de alimentación ininterrumpida, alarmas, CCTV e iluminación de emergencia. Su construcción sellada y libre de mantenimiento simplifica la instalación y asegura un rendimiento consistente. Beneficios clave

Fiabilidad 24/7 frente a cortes y microcortes.

Baja autodescarga y excelente comportamiento en uso flotante.

Mantenimiento cero: tecnología VRLA sellada, no derramable.

Reemplazo sencillo en SAIs compatibles por su formato compacto. Aplicaciones habituales

SAI/UPS para IT, retail y entornos industriales ligeros.

Sistemas de alarma, videovigilancia y control de accesos.

Iluminación de emergencia y señalización. Compatibilidad

Válida para SAIs PHASAK y otros equipos que requieran 12V · 9Ah con el mismo formato y tipo de terminal. Recomendamos verificar dimensiones y bornes antes del reemplazo. Recomendaciones de uso

Respetar polaridad y el par de apriete indicado por el fabricante del equipo.

Para bancos de baterías, emplear modelos idénticos y de antigüedad similar.

Mantener un entorno ventilado y temperaturas recomendadas para maximizar vida útil.

Especificaciones

Características generales

Tecnología de batería: Sellada Plomo-Ácido

Voltaje nominal: 12 V

Capacidad: 9 Ah

Capacidad batería: 9.0 Ah

Peso: ~ 2.50 kg

Dimensiones: 151 x 95 x 65 mm

Ancho: 151 mm

Alto: 95 mm

Fondo: 65 mm

Rendimiento eléctrico

Resistencia interna: 20.0

Corriente de carga máxima: 2.72 A

Corriente de descarga máxima: 135 A

Tensión flotante: -18 mV / °C / Bloc

Tensión cíclica: -30 mV / °C / Bloc

Condiciones ambientales

Temperatura nominal: 25 ± 3°C

Rango de descarga: -15°C ~ 50°C

Rango de carga: -10°C ~ 50°C

Rango de almacenamiento: -20°C ~ 50°C

Construcción y componentes

Válvula de seguridad: Rubber

Separador: AGM

Electrolito: Ácido sulfúrico

Contenedor: ABS (V-0 opcional)

Componente: RAW

Polo positivo: Lead Dioxide

Polo negativo: Lead

Material de terminales: Cobre

Tipo de terminal: T1/T2

Terminales: F2

Torsión: N/A

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*