

Batería Phasak PHB 1210 compatible con SAI/UPS PHASAK según especificaciones

Ref.: PHK-BAT PHB 1210 P/N: PHB 1210



Detalle del producto

Batería 12V 9Ah High Rate PHASAK – PHB 1210

La PHASAK PHB 1210 es una batería sellada de plomo-ácido (VRLA) de 12V y 9Ah, perteneciente a la gama High Rate con clasificación EUROBAT 10-12 años. Está diseñada para ofrecer un rendimiento superior en aplicaciones de alta descarga, garantizando estabilidad y larga vida útil en SAIs/UPS, sistemas de seguridad y soluciones profesionales de respaldo energético. Su formato estándar y libre de mantenimiento facilita la integración en múltiples equipos. Beneficios clave

Alta fiabilidad 24/7 con vida útil ampliada (EUROBAT 10-12 años). Excelente comportamiento en uso flotante y en picos de descarga. Mantenimiento cero: tecnología sellada VRLA, no derramable. Reemplazo directo en SAIs compatibles gracias a su formato estándar. Aplicaciones habituales

SAI/UPS profesionales en entornos IT, retail, CPDs y industria ligera. Sistemas de alarma, CCTV y control de accesos. Iluminación de emergencia y señalización crítica. Compatibilidad

Apta para SAIs PHASAK y otros equipos que requieran 12V · 9Ah con el mismo formato y tipo de terminal. Se recomienda comprobar dimensiones y bornes antes del reemplazo. Recomendaciones de uso

Respetar la polaridad y el par de apriete establecidos por el fabricante del equipo. Para bancos de baterías, emplear siempre modelos idénticos y de misma antigüedad. Mantener el equipo en entorno ventilado y dentro de las temperaturas recomendadas. Especificaciones

Batería

Tipo de batería: Plomo-ácido sellada

Voltaje nominal: 12 V

Capacidad: 9 Ah

Separador: AGM

Electrolito: Ácido sulfúrico

Válvula de seguridad: Goma

Características eléctricas

Resistencia interna: 20.0

Corriente máxima de carga: 2.72 A

Corriente máxima de descarga: 135 A

Compensación térmica en flotación: -18 mV/°C por bloque

Compensación térmica en uso cíclico: -30 mV/°C por bloque

Construcción

Material del polo positivo: Dióxido de plomo

Material del polo negativo: Plomo

Material de la carcasa: ABS con opción V-0

Material de los terminales: Cobre

Tipo de terminal: T1/T2 y F2

Características físicas

Dimensiones (ancho x alto x fondo): 151 x 95 x 65 mm

Peso aproximado: 2.5 kg

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*