



Rf. 20877

P/N. 90YV0KC0-M0NA00

TARJETA GRÁFICA ASUS DUAL GEFORCE RTX 4070 SUPER EVO OC/ 12GB GDDR6X

ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO OC Edition 12GB GDDR6X

ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO OC Edition 12GB GDDR6X con dos potentes ventiladores Axial-tech y un diseño de 2,5 ranuras para una amplia compatibilidad.

Con tecnología NVIDIA DLSS3, arco ultraeficiente de Ada Lovelace y trazado de rayos completo. Núcleos tensoriales de cuarta generación: Rendimiento hasta 4 veces mayor con DLSS 3 frente al renderizado de fuerza bruta. Núcleos RT de tercera generación: rendimiento de trazado de rayos hasta 2x. El diseño del ventilador de tecnología axial presenta un cubo de ventilador más pequeño que facilita aspas más largas y un anillo de barrera que aumenta la presión del aire hacia abajo. Un diseño de 2,5 ranuras maximiza la compatibilidad y la eficiencia de refrigeración para un rendimiento superior en chasis pequeños. La tecnología 0dB te permite disfrutar de juegos ligeros en relativo silencio. Los rodamientos de ventilador de bolas dobles pueden durar hasta el doble que los diseños con rodamientos de manguito. 2x Ventiladores. 2x Diversión.

ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER fusiona un rendimiento térmico dinámico con una amplia compatibilidad. Las avanzadas soluciones de refrigeración de las tarjetas gráficas insignia -incluidos dos ventiladores Axial-tech para maximizar el flujo de aire hacia el disipador- se integran en la tarjeta de 26,7 cm de longitud y 2,56 ranuras, ofreciendo más potencia en menos espacio. Estas mejoras convierten a ASUS Dual en la elección perfecta para los jugadores que buscan un rendimiento gráfico potente en un diseño compacto. Diseñado para darte superpoderes

Chipset NVIDIA

Nuevos multiprocesadores de streaming

Hasta el doble de rendimiento y eficiencia energética

Núcleos sensores de cuarta generación

Hasta 4 veces más rendimiento con DLSS 3 frente a la renderización por fuerza bruta

Núcleos sensores de cuarta generación

Rendimiento de trazado de rayos de hasta el doble

Diseño de ventilador Axial-tech Mejor, más rápido, más fuerte

Los tres ventiladores Axial-tech de eficacia probada incorporan un buje más pequeño que facilita palas más largas y un anillo de barrera para aumentar la presión de aire descendente. Tecnología Auto-Extreme

Fabricación automatizada de precisión

La tecnología Auto-Extreme es un proceso de fabricación automatizado que establece nuevos estándares en el sector al permitir que todas las soldaduras se realicen en una sola pasada. De este modo se reduce la carga térmica de los componentes y se evita el uso de productos químicos de limpieza agresivos, lo que se traduce en un menor impacto ambiental, un menor consumo de energía en la fabricación y un producto más fiable en general. GPU TWEAK III

Controlar, ajustar y afinar

La utilidad ASUS GPU Tweak III lleva el ajuste de la tarjeta gráfica al siguiente nivel. Permite ajustar parámetros críticos como los relojes de núcleo de la GPU, la frecuencia de la memoria y la configuración del voltaje, con la opción de monitorizarlo todo en tiempo real a través de una visualización en pantalla personalizable. También se incluye un control avanzado de los ventiladores y muchas más funciones que te ayudarán a sacar el máximo partido a tu tarjeta gráfica. Emparejar con una fuente de alimentación

Utiliza nuestra calculadora de vataje para estimar cuánta potencia necesitarás para alimentar tu equipo y, a continuación, elige una fuente de alimentación ROG Thor, ROG Loki o ROG Strix AURA compatible para obtener el máximo rendimiento. rendimiento térmico

Especificaciones

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER **Estándar de bú** PCI Express 4.0 **OpenGL** OpenGL® 4.6 **Memoria de video** 12 GB GDDR6X **Re**loj del motor **Modo OC:** 2550 MHz (Boost Clock) **Modo predeterminado:** 2520 MHz (Boost Clock) **Núcleo CUDA** 7168 **Velocidad de la memoria** 21 Gbps **Interfaz de memoria** 192 bits **Resolución** Resolución máxima digital 7680 x 4320 **Interfaz** Sí x 1 (HDMI 2.1a nativo) Sí x 3 (DisplayPort 1.4a nativo) Sí (2.3) **Compatibilidad máxima con pantalla** 4 **Compatibilidad con NVlink/Crossfire** No **Accesorios** 1 x Manual de configuración rápida 1 x Tarjeta de agradecimiento 1 x Cable adaptador (1 a 2) **Software** Controlador ASUS GPU Tweak III y GeForce Game Ready y controlador Studio: descargue todo el software desde el sitio de soporte. **Dimensiones** 227,2 x 123,24 x 49,6 mm 8,94 x 4,85 x 1,95 pulgadas **Fuente de alimentación recomendada** 750W **Conectores de alimentación** 1 x 16 pines **Ranura** 2,5 ranuras

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.