

Switch TP-Link TL-SG1008MP 8 Puertos/ RJ-45 10/100/1000 PoE

Ref.: TPL-SWITCH TL-SG1008MP V2 P/N: TL-SG1008MP V2



Detalle del producto

Switch TP-Link TL-SG1008MP 8 Puertos

Especificaciones

Hardware

Puertos: 8 x RJ45 10/100/1000 Mbps

Puertos PoE: 8 x RJ45 compatibles con IEEE 802.3af/at

Potencia PoE total: 153 W

Soporte: Auto MDI/MDIX y autonegociación

Medios de red: Cable UTP Cat 3, 4, 5, 5e, 6 y STP hasta 100 m

Ventilación: 1 ventilador

Seguridad física: No dispone

Alimentación: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Consumo: 8.57 W sin carga PoE, 173.65 W con carga máxima

Disipación térmica: 29.22 BTU/h sin carga, 592.15 BTU/h con carga máxima

Formato: Montaje en rack o sobremesa

Dimensiones: 294 x 180 x 44 mm

Rendimiento

Capacidad de conmutación: 16 Gbps

Velocidad de reenvío: 11.904 Mpps

Tabla MAC: 4K

Memoria buffer: 1.5 Mb

Jumbo Frame: Hasta 16 KB

Método de transmisión: Almacenamiento y reenvío

Funciones

PoE: Compatible con dispositivos IEEE 802.3af/at

Prioridad: Función de prioridad de tráfico

Gestión de red: Autoaprendizaje y envejecimiento de direcciones MAC

Control de flujo: IEEE 802.3x en full dúplex y backpressure en half dúplex

Instalación: Plug and Play

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

Certificaciones

Certificaciones: FCC, CE, RoHS

Contenido del paquete

Incluye: Switch TL-SG1008MP, cable de alimentación, guía de instalación, kit de montaje en rack, patas de goma

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*