



Rf. 91014977 P/N. DHP-601AV

ADAPTADOR POWERLINE DLINK DHP-601AV AV2 1000MBS/ PACK DE 2

DHP-601AV PowerLine AV2 1000 Gigabit Starter Kit permite llevar su conexión de red e Internet por el cableado eléctrico con velocidades de hasta 1000 Mbps. El kit incluye los dos adaptadores necesarios.

Solo tiene que conectar uno a su router por cable, situar el otro donde quiera llevar la conexión a la red e Internet, conectarlos a un enchufe y pulsar el botón Simple Connect para crear una conexión segura y con 1000 Mbps de velocidad.

Avanzada tecnología HomePlug AV2

D-Link PowerLine AV2 1000 Gigabit Starter Kit (DHP-601AV) ofrece lo último en conectividad PLC por el cableado eléctrico para las zonas sin cobertura en su casa. Utilizando el cableado eléctrico de su casa para llevar la red y la conexión a Internet, DHP-601AV hace que sea fácil conectar ordenadores, consolas de juegos y reproductores multimedia que tengan problemas de cobertura o solo puedan conectarse por cable de red. DHP-601AV es la solución ideal para conectar espacios como cocinas, dormitorios y otras áreas de su casa que se encuentran lejos del router. Instalación plug and play sin problemas

Se conecta directamente a una toma de corriente sin cables adicionales.

Este adaptador implementa el cifrado de datos AES de 128 bits con sólo pulsar un botón para proteger su red de cualquier intruso. Útil modo de ahorro de energía

El modo de ahorro de energía reduce el consumo de energía hasta un 85% en comparación con los adaptadores PowerLine existentes

Interface PowerLine Conector de alimentación (depende del país) Interfaz de red ethernet Puerto LAN RJ-45 Gigabit Ethernet
Estándares IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 1901 HomePlug AV2 Seguridad Cifrado de datos AES de 128 bits LED Consumo
de energía Ethernet PowerLine Esquema de modulación Powerline Símbolo de modulación OFDM Banda de frecuencia de
Powerline 2 MHz a 86 MHz Tasa de transmisión de datos Ethernet: 10/100/1000 Mbps (negociación automática) PowerLine:
Hasta 1000 Mbps (tasa PHY) Características físicas Dimensiones 87,47 x 62,2 x 30 mm Peso 90 gramos Consumo de energía
Entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz 3,7 W máximo Temperatura Funcionamiento: 0 a 40 °C Almacenamiento: -20 a 65 °C
Humedad Funcionamiento: 10% a 90% sin condensación Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación Certificaciones CE

FCC UL CE/LVD

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.