

Rf. 9870

P/N. PH 9210



SAI ONLINE PHASAK 1000 VA ONLINE LCD/ 1000VA-900W/ 3 SALIDAS/ FORMATO TORRE

La serie Phasak Online Gate Pro incorpora tecnología Online de Doble Conversión Real Monofásico y permite la instalación de bancos de baterías externos en todas sus referencias excepto en potencias de 1000VA y 2000VA. Disponible en potencias de 1000, 2000, 3000, 6000 y 10000 VA. Módulo SNMP compatible: PH 7690. La pantalla LCD proporciona información en tiempo real sobre las mediciones de tensión en la entrada y la salida del SAI, así como información sobre el tiempo de autonomía o la capacidad actual de carga de las baterías entre otros datos relevantes. La gestión y control del SAI, se puede realizar a través del interface USB/SNMP que incorpora el protocolo HID que permite la configuración de parámetros y el cierre de sus sistemas In situ o en remoto. El software proporcionado VIEWPOWER permite la monitorización y la gestión de ficheros para Windows, Linux y Mac. Equipos especialmente recomendados para el uso de Redes IT Empresariales, sistemas de telecomunicaciones, equipos de automatización industrial, instalaciones de emergencia o para la protección de líneas dedicadas. Aplicaciones críticas: Industrial, públicas, bombas o motores eléctricos, etc.

Especificaciones Valores Potencia: 1000 VA Capacidad máxima soportada: 900 W Tensión mínima de entrada en AC: 160 V Tensión nominal de salida en AC: 230 V Tensión máxima de entrada en AC: 280 V Rango de frecuencias: 40 – 70 Hz Factor de potencia: 0,99 Tipo de onda: Senoidal pura Tipo de batería: 12V 9Ah Número de baterías: 2 Corriente de carga: 1000 mA Voltaje de carga: 27,4 V Dimensiones: 282 x 145 x 220 mm Peso: 9,8 Kg Nivel de ruido: menos de 50 dB

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.