



Rf. 18260

P/N. P66396-421

## SERVIDOR HPE PROLIANT ML30 GEN10 PLUS INTEL XEON E-2314/ 16GB RAM V4

*HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 8SFF Fuente de Alimentación 800W RPS Server Servidor en torre HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus con un procesador Intel® Xeon® E-2314, 16 GB de memoria, 8 chasis de factor de forma pequeño conectables en caliente y una fuente de alimentación de 800 W conectables en caliente Servidor asequible pero potente para las cargas de trabajo diarias de su oficina*

*El servidor HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus cuenta con hasta 8 núcleos en el procesador Intel Xeon E y hasta 128 GB 3200 MT/s DDR4 ECC UDIMM, lo que proporciona un rendimiento abundante en aplicaciones de pequeñas y medianas empresas. Diferentes características de clase empresarial para lograr el crecimiento empresarial con un TCO menor*

*El servidor HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus ofrece flexibilidad en distintas necesidades de almacenamiento. Con opción de elección entre 4 unidades de factor de forma grande (LFF) hot-plug o sin conexión hot-plug, u 8 unidades de factor de forma reducido (SFF) hot-plug, puedes encontrar la opción adecuada para tu negocio en crecimiento. Innovaciones en seguridad*

*HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus protege tu negocio con innovaciones en protección de firmware, detección de malware y recuperación de firmware, hasta el mismo silicio. Automatización de la gestión inteligente*

*El servidor HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus simplifica y automatiza las tareas de gestión, creando una base sólida para una plataforma de nube híbrida habilitada por la automatización.*

*Especificaciones*

**Núcleo de procesador** disponible 4 núcleos **Caché de procesador** 8 MB Intel® Smart Cache **Tipo de procesador** Intel® Xeon® E-2314 (4 core, 2.8 GHz, 8 MB Intel® Smart Cache, 65W) **Número del procesador** 1 procesador incluido **Velocidad del procesador** 2,8 GHz **Tipo de memoria** Memoria estándar HPE DDR4 **Unidades de disco duro incluidas** No incluido de serie, 8 SFF admitidas **Gestión de infraestructura** Incluye: HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (incorporado), HPE Systems Insight Manager (requiere descarga), HPE OneView Standard (requiere descarga) Opcional: HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition, HPE OneView Advanced (requiere descarga) **Tipo de fuente de alimentación** 1 kit de fuente de alimentación HPE Titanium hot-plug con ranura flexible y bajo contenido en halógenos de 800 W **Ranuras de expansión** 4; para obtener una descripción detallada, consulta las espec. rápidas **Controlador de red** Adaptador de red integrado HPE 1 Gb 2 puertos

BCM5720 y controladores de red HPE opcionales **Controlador de almacenamiento** Intel® VROC SATA (anteriormente conocido como Intel® RSTe) **Características de los ventiladores del sistema** 1x non-hot plug non-redundant system fan **Formato** Torre de 4U **Peso** 4,98 kilos **Dimensiones** 25,81 x 68,4 x 57,61 cm. **Descripción detallada del producto** Servidor en torre HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus con un procesador Intel® Xeon® E-2314, 16 GB de memoria, 8 chasis de factor de forma pequeño conectables en caliente y una fuente de alimentación de 800 W conectables en caliente **Capacidad de DIMM** 16 GB UDIMM

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.