

Rf. 15532

P/N. DGS-2000-28

**SWITCH GESTIONABLE D-LINK DGS-2000-28 28  
PUERTOS/ RJ-45 10/100/1000/ SFP**



**Especificaciones Técnicas**

Interfaz Tamaño Ancho estándar de montaje en rack de 19 pulgadas 1U de altura Interfaces 24 Puertos 10/100/1000BASE-T 4 Puertos combo de 100/1000Mbps GbE/SFP Puerto de Consola Conector RJ45 Puertos y funciones estándar IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Negociación automática Control de Flujo IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X Gigabit Fiber Cables de Red UTP Cat 5, Cat 5e (100m máx) Full/Half Duplex Full/half-duplex para 10/100 Mbps Full-duplex para Mbps Intercambio de la interfaz multimedia Ajuste Automático de MDI/MDIX en todos los puertos de par trenzado Rendimiento Capacidad de Conmutación 56 Gbps Método de reenvío Guardar y enviar Tamaño de la tabla de direcciones MAC 8K entradas Actualización de dirección MAC Hasta 256 entradas MAC estáticas 64 Byte máx. Velocidad de reenvío 77.4 Mbps Memoria de la CPU 256 MB DDR3 Búfer de paquetes 4.1 Mbits Memoria Flash 32 MB Físico/ Ambiental

MTBF 992.594 horas Disipación del calor 59.09 TU/h Entrada de alimentación 100 A 240V CA 50/60 Hz Consumo de Energía en espera 17.32W Dimensiones (ancho x largo x alto) 440 x 140 x 44 mm Peso 2.15 Kg

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.