



Rf. 11288

P/N. 90LM05K0-B01K70

**MONITOR PROFESIONAL ASUS PROART  
DISPLAY PA248CRV 24.1" / WUXGA/ MULTIMEDIA/  
REGULABLE EN ALTURA/ NEGR**

*Monitor 24.1" Asus ProArt PA248CRV IPS WUXGA Adaptive-Sync Monitor profesional ASUS ProArt Display PA248CRV: 24.1 pulgadas, IPS, 16:10, WUXGA (1920x1200), 97% DCI-P3, precisión de color  $\Delta E < 2$ , Calman Verified, HDR-10, USB-C PD 96W, VESA MediaSync, soporte ergonómico, sostenibilidad ecológica*

*Pantalla HDR con retroiluminación LED 16:10 WUXGA (1920 x 1200) de 24.1 pulgadas con panel IPS de visión amplia de 178°. Amplia gama de colores con una cobertura del 97% DCI-P3 y del 100% sRGB. Verificado por Calman y precalibrado de fábrica con precisión de color  $\Delta E < 2$ . Amplia conectividad, que incluye DisplayPort®; a través de USB-C® con suministro de energía de 96 watts, DisplayPort®; HDMI® y USB Hub. Perfil delgado y base compacta, además de un diseño que se puede montar en la pared para maximizar el espacio en el escritorio. Diseño ergonómico con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura para una visualización cómoda. Sostenibilidad ecológica con empaque de papel y rendimiento de eficiencia energética que cumple con los estándares medioambientales. Pantalla ProArt PA248CRV*

*Todos los elementos esenciales para profesionales*

*ProArt Display PA248CRV es un monitor WUXGA 16:10 de 24,1 pulgadas diseñado para editores de video profesionales. Esta pantalla verificada por Calman cuenta con una amplia gama de colores con una cobertura DCI-P3 del 97 % y está precalibrada de fábrica a  $\Delta E < 2$  para una precisión de color excepcional. Para mayor comodidad, el puerto USB-C® integrado ofrece compatibilidad con DisplayPort®; transferencias de datos ultrarrápidas y suministro de energía de 96 vatios a través de un solo cable. Empoderando al profesional creativo*

#### **Cineastas y editores de video**

La relación de aspecto 16:10 puede obtener un campo de visión más vertical con una amplia gama de colores, es ideal para la producción de video.

##### **Coloristas**

Precalibrado de fábrica con precisión de color  $\Delta E < 2$  para una fidelidad de color líder en la industria.

##### **Diseñadores y Fotógrafos**

Reproducción de color verdaderamente precisa para resaltar los detalles en fotografías o ilustraciones digitales. Diseño exquisito

En comparación con su predecesor, ProArt Display PA248CRV tiene una base que ahorra espacio que es un 33 % más pequeña, así como un perfil un 30 % más delgado que mide solo 8 mm en su punto más delgado. Al igual que sus contemporáneos de la familia ProArt Display, el PA248CRV se siente como en casa en un estudio o en cualquier espacio habitable, con una elegancia discreta que es un guiño a la artesanía exquisita y la atención inquebrantable al detalle. Disfrute de colores reales

PA248CRV va más allá de los estándares de color de la industria y brinda una cobertura del 97 % DCI-P3 y del 100 % sRGB que resalta los detalles más pequeños en las fotos. Fidelidad de color líder en su clase

Cada pantalla ProArt está precalibrada de fábrica mediante un nuevo proceso de tres escalas para garantizar una fidelidad de color líder en la industria. Luego, la pantalla se somete a pruebas estrictas con la tecnología avanzada de seguimiento de escala de grises de ASUS para garantizar gradaciones de color más suaves, mejor uniformidad y alta precisión de color con una diferencia de color Delta E <2. Color verdadero, listo para usar

Los profesionales del color confían en las pantallas de colores precisos para garantizar que sus creaciones se vean exactamente como se espera. Cada PA248CRV está verificado por Calman y está sujeto a pruebas estrictas y meticulosas para garantizar una gradación más suave para una visualización con colores precisos y experiencias de creación de contenido aseguradas. Ajuste rápido de la gama de colores

ProArt Preset exclusivo de ASUS proporciona múltiples modos de color para adaptarse a diferentes necesidades. PA248CRV cumple con el estándar DICOM Parte 14 para garantizar gradaciones uniformes e identificación precisa del sombreado en escala de grises. El USB-C® que lo hace todo

El puerto USB-C® incluido permite transferencias de datos ultrarrápidas, conectividad DisplayPort y suministro de energía de 96 vatios para cargar computadoras portátiles y otros dispositivos, todo a través de un solo cable. PA248CRV también sirve como concentrador USB: cualquier dispositivo conectado a los puertos USB del monitor obtiene acceso a otros periféricos conectados. Conectividad expansiva

Además de USB-C, la pantalla ProArt ofrece una miríada de opciones de conectividad que incluyen HDMI®, DisplayPort® (con soporte para conexión en cadena), USB Tipo-A y puerto de descarga USB-C adicional para compatibilidad con una amplia gama de dispositivos. DisplayPort permite a los usuarios conectar en cadena varias pantallas desde una sola fuente de video, lo que mejora la productividad. PA248CRV también incluye un puerto de paso para auriculares. Tecnología de luz azul ultra baja de ASUS

La nueva tecnología ASUS Ultra-Low Blue Light basada en hardware reduce las emisiones de luz azul de alta energía potencialmente dañinas al tiempo que ofrece un rendimiento de color mejor que los monitores con soluciones de filtrado solo de software. Soporte ergonómico

Cada pantalla ProArt cuenta con un soporte ergonómico con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura para una visualización cómoda. La capacidad de girar la pantalla 90° en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj para usar en el modo vertical es útil cuando se trabaja con documentos largos, codificación o navegación web. Además, la función de liberación rápida facilita la conexión de la pantalla a través del soporte de pared VESA integrado, ¡sin tornillos, por lo que se hace en segundos! Especificaciones **Pantalla** ProArt PA248CRV Tamaño del panel (pulgadas) : 24,1 píxeles por pulgada (PPI) : 94 Relación de aspecto : 16:10 Área de visualización de la pantalla (H x V) : 518,4 x 324,0 mm Superficie de la pantalla : Antideslumbrante Tipo de retroiluminación : LED **Tipo de panel** : IPS Ángulo de visión (CR/10, H/V) : 178°/ 178° Distancia entre píxeles : 0,270 mm **Resolución** : 1920x1200 Espacio de color (sRGB) : 100 % Espacio de color (DCI-P3) : 97 % Brillo (típico) : 350 cd/m² Relación de contraste (típ.): 1000:1 Colores de pantalla: 16,7 M **Tiempo de respuesta:** 5 ms (GTG) **Frecuencia de actualización (máx.):** 75 Hz Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico): HDR10 Sin parpadeo: sí LCD ZBD Garantía: sí (3 año) Función de vídeo Tecnología Trace Free: Sí Preajuste ProArt: Nativo Preajuste ProArt: sRGB Preajuste ProArt: Adobe RGB Preajuste ProArt: DCI-P3 Preajuste ProArt: Rec. 2020 Preajuste ProArt: DICOM Preajuste ProArt: Rec. 709 Preajuste de ProArt: HDR Preajuste de ProArt: Modo de usuario1 Preajuste de ProArt: Modo de usuario2 Temp. Selección: Sí (5 modos) Ajuste de gamma: Sí (compatible con Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) Precisión de color: ΔE < 2 Paleta ProArt: Sí QuickFit Plus: Sí HDCP: Sí, 1.4 Tecnología VRR: Adaptive-Sync ProArt Chroma Tune: Sí Luz azul baja: Sí (solución de hardware) **Función de audio** Altavoz: Sí (2Wx2) **Puertos de E/S** USB-C x 1 (Modo DP Alt)DisplayPort 1.4 x 2 (Cadena

margarita)HDMI (v1.4) x 2Concentrador USB: 3x USB 3.2 Gen 1 Tipo-AConcentrador USB: 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-CÂ Conector para auriculares : Sí Entrega de energía USB-C : 96W **Frecuencia de señal** Frecuencia de señal digital: USB-C, DisplayPort: 95~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V) HDMI: 30~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V) **El consumo de energía** Consumo de energía: 12,35 W Modo de ahorro de energía: <0,5 W Modo de apagado: 0 W (interruptor duro) Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz **Diseño mecanico** Inclinación: Sí (+23° ~ -5°) Giro: Sí (+30° ~ -30°) Pivote: Sí (+90° ~ -90°) Ajuste de altura: 0~130 mm Montaje en pared VESA: 100x100 mm Bloqueo Kensington: Sí **Dimensions (Esti.)** física Dimensión con soporte (An. x Al. x Pr.): 531,69 x (399,2~529,2) x 190,37 mm Phys. Dimensiones sin soporte (An x Al x Pr): 531,69 x 350,18 x 44,1 mm Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 610 x 414 x 126 mm **Peso (Est.)** Peso neto con soporte: 5,9 kg Peso neto sin soporte: 4,2 kg Peso bruto: 8,5 kg **Accesorios (varían según las regiones)** Informe de precalibración de color Cable DisplayPort Cable HDMI Cable de alimentación Soporte de liberación rápida Guía de inicio rápido Cable USB-C Tarjeta de garantía Tarjeta de bienvenida **Certificado** Energy Star EPEAT Gold Certificación TCO TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (solución de hardware) Pantalla VESA MediaSync Verificado por Calman

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.