



Fuente de Alimentación TooQ TQHELIOS-750SP/ 750W/ Ventilador 12cm/ 80 Plus Bronze

Ref.: TOO-FUENTE TQHELIOS-750SP P/N: TQHELIOS-750SP

Detalle del producto

TQHELIOS-750SP

Fuente de alimentación ATX 750W APFC 80Plus BronzeEspecificaciones

Potencia:

750W APFC 80Plus Bronze 200~240v

PFC:

Activo

Ventilador:

silencioso de 120 mm con control automático de velocidad

Conectores:

1 conector ATX (24 pines) - longitud exterior 550 mm, 1 conector CPU (P8 4+4 pines) - longitud exterior 600 mm, 4 conector PCI-E (P8 6+2 pines) - longitud exterior 550+150 mm, 5 conectores SATA y 3 MOLEX - longitud exterior 550+150+150+150 mm

Normativas:

CE / RoHS

Color:

Negro

Medidas del producto:

150 x 140 x 85 mm

Medidas del embalaje:

240x185x98 mm

Contenido del Paquete:

1 x Fuente de Alimentación, 1 x Cable de alimentación EU de 1.5 m, 1 x Bridas y tornillos, 1 x Manual de usuario

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

Fuente de alimentación ATX 750W APFC 80Plus Bronze- Potencia: 750W APFC 80Plus Bronze

- PFC Activo

- Ventilador silencioso de 120 mm con control automático de velocidad750 W 200 - 240 V 50 HzAlimentador de energía para tarjeta

madre: 24-pin ATXPC ATX 80 PLUS BronzeActivo 12 cmNegro

Potencia total750 W

Utilizar conPC

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU)ATX

Alimentador de energía para tarjeta madre24-pin ATX

Certificación 80 PLUS80 PLUS Bronze

Voltaje de entrada AC200 - 240 V

Longitud del cable de alimentación de la placa base55 cm

Frecuencia de entrada AC50 Hz

Número de conectores de energía SATA5

Longitud del cable de alimentación SATA550,700,850,1000 mm

Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)3

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)550,700,850,1000 mm

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)4

Corrección del factor de potencia tipo (PFC)Activo

Longitud del cable de alimentación PCI Express70 cm

CPU conector de alimentación (4 +4 pines)Si

Longitud del cable de alimentación CPU60 cm

Potencia combinada (3,3 V)105 W

Potencia combinada (+12 V)585 W

Potencia combinada (+5 V)105 W

Potencia combinada (-12V)3,6 W

Potencia combinada (+5 VSB)12,5 W

Corriente máxima de salida (+3.3V)16 A

Corriente máxima de salida (+12V)48,75 A

Corriente máxima de salida (+5V)16 A

Corriente máxima de salida (-12V)0,3 A

Color del productoNegro

Corriente máxima de salida (+5Vsb)2,5 A

Conector de potencia ATX (24 pines)Si

Tipo de enfriamientoActivo

Diámetro de ventilador12 cm

Número de ventiladores1 Ventilador(es)

Ancho150 mm

Profundidad140 mm

Altura85 mm

Contenido del paquete1 x Fuente de Alimentación, 1 x Cable de alimentación EU de 1.5 m, 1 x Bridas y tornillos, 1 x Manual de usuario

Certificados de conformidadCE, RoHS

Ancho del paquete240 mm

Profundidad del paquete185 mm

Altura del paquete98 mm

Tipo de embalajeCaja

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*