



Rf. 18258

P/N. P55639-421

SERVIDOR HPE PROLIANT ML110 GEN11 INTEL XEON BRONZE 3408U/ 32GB RAM

Servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U Servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 8 SFF con un procesador Intel Xeon Bronze 3408U, 32 GB de memoria DDR5 RDIMM y una fuente HPE con ranura flexible de 1000 W
Intuitiva experiencia operativa de la nube: Simple, unificado y automatizado

Los servidores HPE ProLiant ML110 Gen11 han sido diseñados para el mundo híbrido. Los servidores HPE ProLiant Gen11 simplifican la forma en que controlas la computación de tu negocio, del extremo a la nube, con una experiencia operativa de la nube. Seguridad de confianza gracias al diseño: protección sin compromisos y fundamental

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 utiliza la raíz de confianza de silicio para afianzar el firmware de un ASIC de HPE, creando una huella inmutable para el procesador Intel que debe coincidir a la perfección antes de que el servidor arranque. Esto verifica que el código malicioso ha sido contenido y que los servidores están protegidos. Rendimiento personalizado para tus cargas de trabajo: Acelerado, abierto y eficiente

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 es una excelente opción para cargas equilibradas de trabajo de computación y almacenamiento de datos (infraestructura de IT, gestión de datos, VDI, ERP/CRM) que requieran un rendimiento, red y ancho de banda de E/S excepcionales. Servicios líderes del sector y facilidad de implementación

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 viene con un conjunto completo de servicios de HPE Pointnext, que ofrecen seguridad, reducen el riesgo y ayudan a los clientes a aprovechar la agilidad y la estabilidad.
Especificaciones

Núcleo de procesador disponible 8 núcleos **Caché de procesador** 22,5 MB L3 **Nombre del procesador** Intel Xeon Bronze 3408U (8 núcleos, 1,8 GHz, 22,5 MB L3, 125 W) **Número del procesador** 1 procesador incluido **Velocidad del procesador** 1,8 GHz **Tipo de memoria** HPE DDR5 SmartMemory **Unidades de disco duro incluidas** No incluido de serie, 8 unidades SFF admitidas **Tipo de unidad óptica** Opcional. Consulta las especificaciones rápidas para más información. **Seguridad** Compatibilidad con arranque seguro UEFI e inicio seguro. Compatibilidad con Intel Software Guard Extensions (SGX). Inmutable raíz de confianza de silicio. Compatible con TPM (módulo de plataforma segura) 2.0. Opción de cierre con llave del bisel frontal, ranura para candado y ranura de cierre Kensington. **Gestión de infraestructura incluido:** HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView

Standard opcional (requiere descarga): HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (requiere licencia) y software Compute Ops Management. **Tipo de fuente de alimentación** Una fuente de alimentación HPE con ranura flexible 1000 W **Ranuras de expansión** Por defecto, con 2 ranuras PCIe 5.0 x16 y 1 ranura OCP3 x16. **Controlador de red** NIC 2 x 1 Gb integrada **Controlador de almacenamiento** RAID SW Intel VROC SATA integrado **Características de los ventiladores del sistema** Por defecto, con 2 ventiladores estándares, sin hot-plug. **Garantía 3/3/3:** La garantía del servidor incluye tres años de garantía en piezas, tres años de mano de obra y tres años de cobertura de soporte a domicilio. **Descripción detallada del producto** Servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 8 SFF con un procesador Intel Xeon Bronze 3408U, 32 GB de memoria DDR5 RDIMM y una fuente HPE con ranura flexible de 1000 W **Capacidad de DIMM** DIMM de 32 GB

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.