



Inversor de Corriente Cyberpower CPS600E/ 600VA/ 420W Schuko

Ref.: CYB-INV CPS600E P/N: CPS600E-DE

Detalle del producto

GENERAL Fase Single Phase Capacidad (VA) 600 Capacidad (vatios) 420 **ENTRADA** Compatible con generador Sí Tensión de entrada nominal (Vca) 220 230 Rango de tensión de entrada (Vca) 170 ~ 270 Vac Frecuencia de entrada (s.f.) 50 ± 5 60 ± 5 Detección de frecuencia de entrada Sensor automático Tipo de conector de entrada IEC C14 　 Tensión de entrada CC (Vd.) 12 **SALIDA** Forma de onda de salida 0%-40% carga, onda sinusoidal pura 40%-100% de carga, onda sinusoidal simulada Tensión(es) de salida (Vca) 220 ± 5% 230 ± 5% Frecuencia de salida (s.f.) 50 ± 1% 60 ± 1% Regulación de tensión automática (AVR) Aumento único, mínimo único Protección contra sobrecargas (en aparato) Fusible Protección contra sobrecargas (en batería) Limitación de tensión interna Salidas - Total 1 Tipo de salida Schuko x 1 　 Tiempo de transferencia típico (ms) 10 **PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO** Protección frente a rayos y sobretensiones Sí **GESTIÓN Y COMUNICACIONES** Panel LCD Sí Pantalla de información LCD Tipo de funcionamiento , Estado de la alimentación , Estado de la batería , Estado de la carga , Fallo y advertencia , Otra información Ajustes y control LCD Ajustes de modo , Ajustes de alarma , Entrada y salida , Ajustes de la batería , Fallo y advertencia Indicadores LED Encendido Alarmas audibles Modo de batería , Batería baja , Sobrecarga , Sobrecarga , Sobrecalentamiento **FÍSICO** Factor de forma Torre Construcción de carcasa Metal Color Amarillo **TAMAÑO FÍSICO** Dimensiones (AnxAlxP) (mm) 240 x 90 x 162 Peso (kg) 4.32 **DIMENSIONES PARA EL ENVÍO** Dimensiones (AnxAlxP) (mm) 330 x 176 x 230 Peso (kg) 5.22 **MEDIOAMBIENTAL** Temperatura de funcionamiento (°C) 0 ~ 40 Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) (%) 0 ~ 95 Elevación de funcionamiento (pies/metros) 0-10.000 pies (0-3.000 metros) Temperatura de almacenamiento (°C) -15 ~ 45 Humedad relativa de almacenamiento (sin condensación) (%) 0 ~ 95 Elevación de almacenamiento (pies/metros) 0-50.000 pies (0-15.000 metros) **CERTIFICACIONES** Certificaciones CE RoHS Sí **BATERÍA EXTERNA (OPCIONAL)** Tipo de batería Plomo ácido sellada Tensión de la batería (Vd.) 12

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.