



Rf. 23139

P/N. ASB-15180U

## ALTAVOZ FONESTAR ASB-15180U/ 440W/ 1.0

### Altavoz Fonestar ASB-15180U

Fonestar ha desarrollado la gama de altavoces activos de alta potencia ASB, la gama más asequible de altavoces activos, que proporcionan una gran calidad de sonido e integran todos los elementos necesarios de una instalación de sonido profesional.

Dispone de entrada de micrófono, línea, reproductor USB/SD, mezclador, altavoz y amplificador. Una amplia gama de opciones de reproducción y entradas de audio lo hacen muy versátil y adaptable. Amplificador de clase D de alta eficiencia y alta fiabilidad gracias a circuitos de protección de bajo mantenimiento. Estructura robusta de inyección, alta resistencia al transporte. Entradas de audio con conectores estándar: XLR, jack y RCA. Sonido potente y sin distorsiones que proporciona una reproducción precisa de tu música. Salida de altavoz pasivo con conector de altavoz. El control remoto es posible gracias al mando a distancia. Su uso sencillo e intuitivo minimiza el tiempo de configuración en función de la instalación. Puntos de suspensión y orificio en la base para tubo de 35 mm para instalación suspendida o con soporte, y pies para instalación en suelo. Rejilla metálica frontal que asegura la integridad del altavoz.

### Especificaciones

**CARACTERÍSTICAS:** Caja acústica activa con caja de inyección de PP extra resistente. Receptor inalámbrico y reproductor USB/SD y sintonizador FM con mando a distancia. Salida para caja acústica pasiva. Woofer protegido por rejilla metálica frontal. Asas de transporte, puntos de suspensión, pies de suelo y forma de monitor. Orificio en la base para tubo de 35 mm.

**AMPLIFICADOR:** 440 W máximo, 220 W RMS Graves: 380 W máximo, 190 W RMS Agudos: 60 W máximo, 30 W RMS

**PROTECCIÓN:** 3 circuitos de protección: cortocircuito, sobrecarga y temperatura. **ALTAVOCES:** 1 woofer de 15": bobina móvil de 63,5 mm e imán de ferrita 1 controlador de compresión: diafragma de 1 ? **RESPUESTA:** 42-18.000 Hz **ENTRADAS:** 3 micrófonos balanceados, XLR 1 micrófono balanceado, combo (XLR y jack de 6,3 mm) 1 línea auxiliar, 2 x RCA **SALIDAS:** 1 línea auxiliar, 2 x señal mono RCA, 1 amplificada para altavoz pasivo, conector de altavoz de 8 ? **INDICADORES:** Operación en el panel frontal y potencia y pico en el panel trasero **CONTROLES:** Volumen de entrada y volumen general Selector de entrada: línea/ Control de

reproductor MP3 Efectos: delay y eco Ecualizador gráfico de 5 bandas **PUNTOS DE SUSPENSIÓN:** 4 puntos M8 **FUENTE DE ALIMENTACIÓN:** 230/115 V CA, 350 W **DIMENSIONES:** 460 x 685 x 380 mm de profundidad **PESO:** 19,95 kilos

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.