



Rf. UBI-POE U-POE-AT-EU-POE-AT

Inyector PoE Ubiquiti U-POE-AT-EU

17,93 €

Incluido (IVA 21%)

Inyector PoE, 802.3at

Especificaciones

Mecánico Dimensiones: 93 x 62 x 35 mm Peso: 156 g Tensión de salida: 48 V CC a 0,65 A Indicador de actividad de LAN: No
Puerto LAN Gigabit: sí Capacidad de reinicio remoto: sí Voltaje nominal: 100-240 V CA a 50/60 Hz Corriente de entrada:
0.75A@90VAC Corriente de irrupción: <100A Pico @230VAC, 26℃ Eficiencia: 87% Ondulación de salida: 1% máx.
Frecuencia de cambio: 70kHz Máx. Regulación de línea: ≤ 3% Regulación de carga: ≤ 5% Alimentación de 2 pares:
Pines 4, 5 (+) y Pines 7, 8 (-) Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C (32 a 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -30 a 70
°C (-22 a 158 °F) Humedad de funcionamiento: 35 a 90% sin condensación Conector de CA: CEI-320 C6 Entrada de datos /
POE: Zócalo blindado RJ45 Protección contra sobretensiones: Diferencia y modo común Protección de sujeción: Datos de 11 V,
alimentación de 60 V máx. Descarga de sobretensión: 1500A (8/20 μs) Potencia Corriente de pulso máxima: 36A (10/1000
μs) Datos Capacidad de derivación: <5 pF datos Tiempo de respuesta: <1 ns Certificaciones: CE, FCC, CI, UL

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.