

Rf. 12580

P/N. TS-262-4G



NAS QNAP TS-262-4G/ 2 BAHÍAS 3.5´- 2.5´/ 4GB/ FORMATO TORRE

Con un rápido y amplio almacenamiento en una nube privada con una amplia variedad de aplicaciones de administración de archivos y multimedia, el TS-262 es ideal para usuarios domésticos que desean maximizar su estilo de vida digital. Puede acceder a los archivos, los datos y el contenido multimedia guardados en el TS-262 desde todos sus dispositivos conectados, incluyendo teléfonos, ordenadores y televisores digitales. Incluye un puerto 2,5GbE y un puerto HDMI 2.0 de serie, lo que le permite disfrutar de una transmisión multimedia sin retardo en todo su hogar y directamente en su televisor. El TS-262 se puede modificar para responder a las necesidades futuras, admite dos ranuras M.2 PCIe para la tecnología de almacenamiento de organización automática por niveles de Qtier y se puede ampliar fácilmente para responder a sus crecientes necesidades de almacenamiento de datos. El TS-262 también admite Edge TPU, lo que le permite organizar sus fotos según el reconocimiento facial y de objetos con la aplicación QuMagie.

Conectividad 2,5 GbE Multiplique de forma inmediata por 2,5 la velocidad de red mientras utiliza los cables de CAT5e existentes.

Salida HDMI 4K La reproducción multimedia 4K y la transcodificación en tiempo real permiten visualizar directamente vídeos a través de una salida HDMI 2.0 (4K a 60 Hz).

Reconocimiento de imágenes basado en IA Admite Edge TPU (compra opcional) para potenciar el reconocimiento de imágenes basado en IA.

Ranuras PCIe M.2 dobles Consiga un mayor rendimiento del NAS instalando SSD M.2 2280 NVMe PCIe (de venta por separado).

Expansión PCIe flexible Instale una tarjeta PCIe Gen3 x2 para ampliar la funcionalidad básica del TS-262, incluyendo una tarjeta de red Multi-Gig 10GbE/5GbE, una tarjeta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) o una tarjeta de red Wi-Fi 6.

Expansión flexible del almacenamiento Escale de forma flexible su capacidad de almacenamiento total conectando cajas de expansión USB (consulte la lista de compatibilidad).

TS-262-4G CPU: Procesador Intel® Celeron® N4505 de 2 núcleos y 2 hilos, con potencia de hasta 2,9 GHz Arquitectura de CPU: x86 de 64 bits Procesadores gráficos: Intel® UHD Graphics Unidad de coma flotante: Motor de cifrado: (AES-NI) Transcodificación acelerada de hardware: Memoria del sistema: 4 GB de RAM Memoria máxima: 4 GB Memoria flash: 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) Bahía de unidades: 2 unidades SATA de 3,5´ a 6Gb/s El sistema se envía sin unidad de disco duro. Para ver la lista de compatibilidad de discos duros, visite <https://www.qnap.com/compatibility/> Compatibilidad de unidades: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives Intercambiable en caliente: Ranura M.2: 2 ranuras PCIe M.2 2280 Gen 3 x1 Compatibilidad con aceleración de caché SSD: Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M): 1 (2,5G/1G/100M/10M) Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M): Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Puerto 10 GbE: Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Wake-on-LAN (WOL): Jumbo Frame: Ranura PCIe: 1 Ranura 1: PCIe Gen 3 x2 Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe: 190 x 68,9 x 18,76 mm / 7,48 x 2,71 x 0,74 pulgadas. Puerto USB 2.0: 2 Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps): 2 puertos Tipo-A Sensor de IR: (mando a distancia RM-IR004 de QNAP) Salida HDMI: 1, HDMI 2.0 (hasta 4096 x 2160 a 60 Hz) Factor de forma: Torre Indicadores LED: Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-2 Botones: Encendido, copia USB, restablecimiento Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 168 x 105 x 226 mm Peso (neto): 1,55 kg Peso (bruto): 2,68 kg Temperatura operativa: 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -20 - 70°C (-4°F - 158°F) Humedad relativa: 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) Unidad de alimentación eléctrica: Adaptador de 65W, 100-240 V Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro: 8,198 W Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico: 12,448 W Probado con unidades totalmente llenas. Ventilador: 1 de 70 mm, 12 V de CC Advertencia del sistema: Timbre Ranura de seguridad Kensington: N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx.: 1500

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.