



Rf. 1297

P/N. LBE-5AC-GEN2

ANTENA DIRECCIONAL UBIQUITI LBE-5AC-GEN2 - LITEBEAM AC 23DBI

Red de gestión integrada

El Litebeam AC-Gen2 integra una red Wireless independiente para agilizar y facilitar la instalación del equipo con un dispositivo móvil.

Antena de alta ganancia, 2x2 MIMO

El LiteBeam ac dispone de una ganancia de 23dBi, para enlaces PTP de larga distancia gracias a su antena direccional, lo que aumenta la inmunidad al ruido.

Novedoso diseño

Aun con la capacidad de alineamiento en los 3 ejes, el LiteBeam ac se ensambla completamente en apenas unos segundos sin necesidad de herramientas. Solo es necesario una llave inglesa en el caso del anclaje para mástil.

Anclaje mejorado y protección contra sobretensiones

Con una protección mejorada contra ESD, el Litebeam AC-Gen2 ofrece un anclaje mas robusto con los ajustes en Azimuth y elevación independientes.

Procesador MIPS 74Kc Memoria 64 MB DDR2 Interfaz de red (1) 10/100/1000 Ethernet Port Dimensiones 358 x 271.95 x 272.5 mm Peso (sin anclaje) 800g Resistencia al viento 200 km/h (125 mph) Kit de montaje en mastil (Incluido) Maximo consumo electrico 7W Fuente de alimentacion 24V, 0.3A Gigabit PoE (Incluido) Sistema de alimentacion Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) Temperatura de funcionamiento -40 to 70° C (-40 to 158° F) Humedad de funcionamiento 5 to 95% Noncondensing Shock and Vibration ETSI300-019-1.4 ETSI Specification EN 302 326 DN2 Proteccion IEM ± 24 KV Contact / Air

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.