

Monitor Profesional Ultrapanorámico Curvo Philips 49B2U5900C 49"/ Dual QHD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro y Plata

Ref.: PHIL-M 49B2U5900C P/N: 49B2U5900C/00



Detalle del producto

Curved Business Monitor

Monitor curvo SuperWide 32:9 con USB-C Redefinir la productividad del flujo de trabajo

Este monitor para empresas de 49" está diseñado para la eficiencia. Su pantalla superpanorámica, el conmutador KVM inteligente y la conectividad USB-C facilitan el trabajo en equipo y la transición de una tarea a otra.

Serie 5000 49 (48,8"/124 cm en diagonal) 5120 x 1440 (Dual QHD)

La pantalla VA proporciona unas imágenes asombrosas con amplios ángulos de visualización

La pantalla LED VA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravagantes y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas. DisplayHDR 400 para imágenes más realistas e impactantes

DisplayHDR 400 con certificado VESA constituye una mejora significativa de las pantallas SDR estándar. A diferencia de otras pantallas 'compatibles con HDR', DisplayHDR 400 cuenta con un brillo, un contraste y colores espectaculares. Gracias a la ayuda de la atenuación local y el nivel de brillo mínimo de 400 nits, las imágenes cobran vida con zonas de brillo más definidas y tonos oscuros más profundos y repletos de matices. La paleta resultante es más completa con colores nuevos y ricos que harán que la experiencia visual atrape tus sentidos. Diseño de pantalla curvo para una experiencia más envolvente

Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto de inmersión, para que tú seas el único centro de atención en el escritorio. Pantalla 32:9 SuperWide diseñada para sustituir las configuraciones multipantalla

La pantalla 32:9 SuperWide de 49", con resolución 5120 x 1440, está diseñada para sustituir las configuraciones multipantalla a fin de lograr una amplia vista panorámica, es como tener en paralelo dos pantallas Quad HD 16:9 de 27". Los monitores SuperWide ofrecen el área de pantalla de dos monitores sin una configuración compleja. MultiView posibilita la conexión y la visualización duales de forma simultánea

Gracias a la pantalla de alta resolución con tecnología MultiView de Philips, ahora podrás disfrutar de un mundo de posibilidades de

conectividad. MultiView posibilita la conexión y la visualización duales para que puedas trabajar con varios dispositivos, como un PC y un ordenador portátil, de forma simultánea y puedas realizar múltiples tareas. Inclinación, giro y altura ajustables para un ángulo de visualización perfecto

La compacta base ergonómica para monitor Philips permite ajustar la altura, el giro y la inclinación, de forma que el usuario pueda colocar el monitor para obtener la máxima eficacia y comodidad de visualización. Altavoces estéreo incorporados para contenido multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Motivos de compra Pantalla ultra panorámica 32:9 de 48,8" con resolución 5120 × 1440 para máxima productividad. Panel VA curvo 1800R con alto contraste 3000:1 y certificación DisplayHDR 400. Conectividad completa con HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 y USB-C con Power Delivery hasta 100 W. Función KVM integrada y modo MultiView (PiP/PbP) para trabajar con varios dispositivos. Tecnologías EyeSafe, SoftBlue y Flicker-Free para mayor confort visual.

Especificaciones técnicas

Imagen / Pantalla

Tamaño de panel: 48,8" / 124 cm

Relación de aspecto: 32:9

Tipo de panel: VA LCD

Retroiluminación: Sistema White LED

Curvatura: 1800R

Punto de píxel: 0,2328 × 0,2328 mm

Resolución máxima: 5120 × 1440 a 75 Hz (HDMI/DP/USB-C)

Área de visualización efectiva: 1191,936 × 335,232 mm

Brillo: 450 cd/m² (SDR), 500 cd/m² (HDR)

Contraste típico: 3000:1

SmartContrast: 80.000.000:1

Colores: 1,07 mil millones

Gama de colores (típico): NTSC 97 %, sRGB 119 %

Delta E:

Densidad de píxeles: 109 ppp

Tiempo de respuesta: 4 ms (GtG)

Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)

Frecuencia de escaneado:

HDMI: 30/140 kHz (H) / 48/75 Hz (V)

DP: 30/114 kHz (H) / 48/75 Hz (V)

USB-C: 30/114 kHz (H) / 30/75 Hz (V)

HDR: DisplayHDR 400 certificado

Tecnologías: SmartImage, SmartUniformity (93~105 %), EasyRead, Adaptive-Sync (VRR), SoftBlue, Flicker-Free, EyeSafe, modo DICOM

Revestimiento: Antirreflectante 3H, empañamiento 25 %

Conectividad

Entradas de señal: 2 × HDMI 2.1 TMDS, 1 × DisplayPort 1.4 (HBR3), 1 × USB-C (DP Alt Mode, datos y PD)

HDCP: 1.4 / 2.2 (HDMI, DP, USB-C)

RJ45 Ethernet: 10/100/1000M (según puerto USB)

Concentrador USB: USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

1 × USB-B subida

2 × USB-A bajada (1 con carga rápida BC 1.2)

1 × USB-C bajada (datos + 15 W)

Salida de audio: Sí

Suministro de energía USB-C

Potencia máxima: hasta 100 W

USB Power Delivery versión 3.0

Comodidad y funciones

Altavoces integrados: 2 × 3 W

MultiView: PiP / PbP (2 dispositivos)

KVM integrado: Sí (USB-C / USB-B)

Compatibilidad Plug & Play: Windows 11/10/8.1/8, Mac OS, sRGB

Idiomas OSD: Multilenguaje

Montaje VESA: 100 × 100 mm

Bloqueo Kensington: Sí

Soporte

Ajuste de altura: 150 mm

Giro: ±30°

Inclinación: -5° / +15°

Consumo energético

Modo ECO: 34,18 W (típ.)

Modo normal: 52,27 W (típ., EnergyStar)

Modo espera: 0,3 W

Modo apagado: 0 W (interruptor AC)

Clase energética: F

Dimensiones y peso

Con soporte (máx.): 1193 × 583 × 268 mm

Sin soporte: 1193 × 373 × 164 mm

Embalaje: 1290 × 475 × 300 mm

Peso con soporte: 15,30 kg

Peso sin soporte: 11,67 kg

Peso con embalaje: 22,70 kg

Condiciones de funcionamiento

- Temperatura operativa: 0 °C a 40 °C
- Humedad: 20 % – 80 %
- Almacenamiento: -20 °C a 60 °C
- MTBF: 70.000 horas (retroiluminación excluida)

Sostenibilidad

- PowerSensor y LightSensor
- EnergyStar 8.0, EPEAT, RoHS
- Plástico reciclado: 85 % + OBP 5 %
- Embalaje reciclable: 100 %
- Sin mercurio, carcasa sin PVC/BFR

Contenido de la caja

- Monitor con soporte
- Cable HDMI
- Cable DisplayPort
- Cable USB-C a USB-C
- Cable de alimentación
- Documentación del usuario

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*