



Rf. 91014992 P/N. RB952Ui-5ac2nD-TC

PUNTO DE ACCESO MIKROTIK HAP AC LITE TOWER RB952UI-5AC2ND-T

El hAP ac lite es un Punto de Acceso de doble cadena, que proporciona cobertura Wifi para frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz al mismo tiempo. Nuevo diseño de caja universal que permite colocar el dispositivo horizontalmente (en el escritorio) o verticalmente (en el caso de la torre). Se suministra un kit de montaje para la pared.

Código de Producto: RB952Ui-5ac2nD-TC

Frecuencia CPU: QCA9531 650 MHz RAM: 64 MB Almacenamiento: 16MB FLASH 5 puertos 10/100 Ethernet Banda Wireless 5 GHz radio Frecuencia: International 5150 - 5875 MHz / USA 5170 - 5250 MHz 5725 - 5835 MHz Protocolo: 802.11a/n/ac Cadena: Single chain Ganancia de antena: 2 dBi Chip Wireless: QCA9887 2.4 GHz radio Frecuencia: International 2412 - 2484 MHz / USA 2412 - 2462 MHz Protocolo: 802.11b/g/n Cadenas: Dual chain Ganancia de antena: 1.5 dBi Chip wireless: QCA9531 Ancho de irradiación de la antena: 360° PoE in: Sí PoE out: Sí (Ether5), 0,5 A Voltaje de entrada soportado: 8 V - 30 V (Jack or Passive PoE) Extras: USB 2.0 Type A full size port, 1 A Dimensiones: 34 x 119 x 98mm License level: 4 Sistema Operativo: RouterOS Consumo: 7W

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.