

Rf. 14797

P/N. USW-FLEX-XG

SWITCH UBIQUITI USW-FLEX-XG/ 5 PUERTOS/ RJ45 10GBE POE IN



Switch de capa 2 con (4) puertos RJ45 de 10 GbE y (1) entrada GbE, 802.3at PoE+ RJ45.

El Switch Flex XG (USW Flex XG) es un switch de capa 2 multigigabit completamente administrado con (4) puertos RJ45 de 10 GbE y (1) entrada GbE PoE. El USW Flex XG tiene una carcasa delgada y compacta y se puede montar en un escritorio*. Este interruptor también se puede monitorear o configurar desde cualquier lugar con la potente e intuitiva aplicación web y aplicación móvil UniFi Network.

Características:(1) GbE, 802.3at PoE+ IN entrada RJ45(4) puertos RJ45 de 10 GbE Carcasa delgada y compacta Se puede alimentar con un adaptador USB-C de 5 V y 5 A**

Mecánico Dimensiones 135 x 185 x 32 mm (5,31 x 7,28 x 1,27') Peso 1,2 kg (2,65 libras) Material del recinto policarbonato **Hardware** Rendimiento total sin bloqueo 41 Gb/s Capacidad de conmutación 82 Gb/s Tasa de reenvío 61.012 Mpps Consumo máximo de energía 25 W Método de potencia (1) 802.3at PoE, 50-57 V CC, 25 W (1) USB tipo C, 5 V CC, 5 A Fuente de alimentación 802.3at PoE (pines 1, 2+/3, 6- o 4, 5+/7, 8-) Adaptador de corriente CA/CC, 5 V CC, 5 A, cable de 1,5 m (incluido) Rango de voltaje admitido 90 a 264 V AC (Adaptador) Interfaz de gestión Ethernet en banda Interfaces de red (1) Ethernet RJ45 de 10/100/1000 Mbps (4) Ethernet RJ45 de 1/2,5/5/10 Gbps Servicios Conmutador Gigabit Ethernet SMB de capa 2 Protección ESD/EMP Aire: ± 16 kV, Contacto: ± 12 kV Botón Restablecimiento de fábrica Temperatura de funcionamiento -5 a 45 °C (23 a 113 °F) Humedad de funcionamiento 10 - 90 % sin

condensaciónCertificaciones CE, FCC, CILEDSSistemaÂ (1) Alimentación, azul/blanco Blancointermitente: arranque en cursoAzul
intermitente: actualización de firmwareBlanco fijo: valores predeterminados de fábrica, en espera de adopciónAzul fijo: dispositivo
adoptadoethernet Blanco: Enlace o Actividad

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.