



Rf. 23473

P/N. PTE550WNIVPTL1

ROTULADORA ELECTRÓNICA PT-E550WNIVP/ INCLUYE 2 CINTAS

Rotuladora / Impresora de etiquetas para infraestructura de red PT-E550WNIVP

Impresora de etiquetas portátil con certificación Wi-Fi para producir etiquetas duraderas para cables, paneles de conexión, placas frontales, equipos y más. Utiliza cintas P-touch Pro duraderas para un etiquetado confiable y a largo plazo.

Cree etiquetas duraderas para la identificación de cables de red, equipos y paneles de conexiones bajo demanda con esta impresora de etiquetas habilitada para Wi-Fi. Úselo de forma independiente, desde su PC o con una de las aplicaciones para teléfonos inteligentes disponibles para agilizar sus procesos de etiquetado de cables.

Funciones dedicadas para etiquetado de cables, paneles de conexión y placas frontales
Aplicación gratuita para imprimir múltiples ID de cable almacenados en su cuenta Linkware Live de Fluke Networks
Diseña e imprime etiquetas desde tu PC
Impresora de etiquetas Brother PT-E550WNIVP

El cortador avanzado mantiene las etiquetas en orden secuencial y es fácil de pelar
Incluye cintas adhesivas resistentes y autolaminadas, adaptador de CA, batería de iones de litio y estuche de transporte
Imprime etiquetas de 3,5, 6, 9, 12, 18 y 24 mm.

Especificaciones

Generalidades - P-touch
Adaptador de CASÍ
Tipo de máquina Mano
Ancho máximo de cinta (mm) 24
Baterías alcalinas AA X 6 piezas (LR03, HR03)
Apagado automático Sí
Tipo de cortador Completo y medio, Auto
Pantalla LCD retroiluminado
Tamaño de la pantalla 16 caracteres x 3 líneas
Color de la carcasa Naranja y negro
Diseño de vivienda Mano
Tipo de teclado QWERTY
Idiomas Inglés, alemán,

francés, español, portugués, italiano, holandés, danés, noruego, sueco, finlandés, húngaro, checo, polaco, rumano, esloveno, eslovaco, croata, turco, portugués brasileño

Batería recargable de iones de litio**Incluido** Ubicaciones de memoria 99 número de llaves 70

Tecnología Transferencia térmica Configuración de unidades (mm/pulgadas) **Sí**

Suministros generales Ancho 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Tipo Cinta TZe, tubo termorretráctil HSe

Conectividad Wi-Fi directo **Sí** interfaz USB USB 2.0 Interfaz de red inalámbrica IEEE 802.11b (modo Ad-Hoc), IEEE 802.11b/g/n (modo infraestructura)

Dimensiones y pesos Dimensiones 126 (ancho) x 250 (profundidad) x 94 mm (alto) Peso 1,05 kilogramos

En el cuadro Adaptador de CASí Cable de alimentación del adaptador de CASí Estuche Sí batería de iones de litio **Incluido** Casetes de cinta Cinta autolaminada negra sobre blanca de 24 mm (8 m) / Cinta adhesiva resistente de 9 mm (8 m) cable USB Sí Guía del usuario Sí Tarjeta de garantía Sí Correa para la muñeca Sí

Diseño de etiquetas Fuentes 14 Marcos 7 formato de línea Sí Símbolos 384 Alineación del texto Centrar, Justificar, Izquierda, Derecha Subrayar Sí Impresión vertical Sí

Software de diseño de etiquetas P-touch Editor Copias 1-200 Compatibilidad de archivos de base de datos csv, Microsoft Excel Fuentes Todas las fuentes True Type instaladas según el software PT Editor Marcos 154 Orientaciones de etiquetas Horizontal Vertical idiomas Inglés, alemán, francés, español, portugués, italiano, holandés, danés, noruego, sueco, finlandés, húngaro, checo, polaco, rumano, esloveno, eslovaco, croata, turco, portugués brasileño Numeración secuencial 1-200 Detección del tamaño de la cinta Sí Alineación del texto Centro, Izquierda, Derecha **Incluye 2** Cintas incluidas (TZe-S221 y TZe-SL251)

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.