



## Viewsonic IFP5550-5 pizarra blanca interactiva 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro HDMI

Ref.: PD02175003 P/N: IFP5550-5

### Detalle del producto

- Pantalla táctil 139,7 cm (55") LCD Negro
- Área de trabajo: 1209,6 x 680,4 mm
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9
- 500 cd / m<sup>2</sup> 1200:1 8 ms
- Altavoces incorporados 24 W Subwoofer incorporado
- Ethernet
- montaje VESA 400 x 200 mm

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Pantalla táctil 139,7 cm (55") LCD NegroÁrea de trabajo: 1209,6 x 680,4 mm4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9500 cd / m<sup>2</sup> 1200:1 8 msAltavoces incorporados 24 W Subwoofer incorporadoEthernetmontaje VESA 400 x 200 mm

Diagonal de la pantalla139,7 cm (55")

Brillo de pantalla500 cd / m<sup>2</sup>

Número de colores de la pantalla1,07 billones de colores

Resolución de la pantalla3840 x 2160 Pixeles

Pantalla antirreflectanteSi

Tipo HD4K Ultra HD

Tipo de pantallaLCD

Tipo de retroiluminación LEDDirect-LED

Relación de aspecto nativa16:9

Sistema operativo instaladoAndroid

Razón de contraste (típica)1200:1

Relación de contraste (dinámico)5000:1

Tiempo de respuesta8 ms

Versión de sistema operativo13

Pantalla táctilSi

Tecnología táctilMulti-touch

Tipo de pantalla táctilInfrarrojo

Número de puntos táctiles simultáneos40

Resolución táctil32767 x 32767 Pixeles

Tiempo de respuesta del sistema táctil10 ms

Ángulo de visión, vertical178°

Ángulo de visión, horizontal178°

Color del producto Negro  
Área de trabajo 1209,6 x 680,4 mm  
Interfaz HDMI  
Procesador incorporado Si  
Proyector integrado No  
Arquitectura del procesador ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53  
Frecuencia del procesador 1,5 GHz  
Número de núcleos de procesador 8  
Ethernet Si  
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100 Mbit/s  
Memoria interna máxima 32 GB  
Capacidad de RAM 4 GB  
Tipo de RAM DDR4  
HDCP Si  
Altavoces incorporados Si  
HDCP versión 2.2  
Número de altavoces incorporados 2  
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4  
Cantidad de puertos USB 2.0 2  
Conector USB USB tipo A, USB Tipo B  
Longitud del cable USB 3 m  
Potencia de altavoz 24 W  
Número de puertos HDMI 3  
Número de puertos USB Tipo C 1  
Versión HDMI 2.0  
Cantidad de puertos de salida HDMI 1  
Suministro de potencia USB Si  
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta 65 W  
Dureza 7H  
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1  
montaje VESA Si  
Subwoofer incorporado Si  
Interfaz de panel de montaje 400 x 200 mm  
Potencia RMS de subwoofer 16 W  
Consumo energético 89 W  
Cables incluidos Corriente alterna, HDMI, USB  
Ranura OPS 1  
Ancho del paquete 1401 mm  
Ancho 1268 mm  
Consumo de energía (apagado) 0,5 W  
Profundidad del paquete 220 mm  
Profundidad 85 mm  
Puerto de salida S/PDIF Si  
Altura del paquete 859 mm  
Altura 773 mm  
Peso 26,4 kg  
Peso del paquete 35,5 kg  
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C  
Auriculares 3,5 mm  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%  
Guía de configuración rápida Si  
Pilas incluidas Si  
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V  
Mando a distancia incluido Si

Kit de montajeSi

Puerto - RS-2321

Cantidad por paquete1 pieza(s)

Tiempo medio entre fallos30000 h

Pluma digital incluidaSi

País de origenChina

Anchura del palé145 cm

Longitud del palé114 cm

Altura del palé98,4 cm

Cantidad por caja1 pieza(s)

CertificacióncTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*