

Rf. 18486

P/N. AP1TBAS2280P4U-1

**DISCO SSD APACER AS2280P4U 1TB/ M.2 2280  
PCIe/ FULL CAPACITY**



**Especificaciones** Interfaz PCIe Compatible con NVMe 1.3 Compatible con la interfaz PCIe Gen3 x4 Capacidad 1 TB Rendimiento \*Seq. Leer escribir: 1 TB: hasta 3500/3000 MB / s(4K) Lectura / escritura aleatoria 1 TB: hasta 670 K / 670 K IOPS Gestión de Flash Nivelación de desgaste global Gestión de bloques defectuosos INTELIGENTE. Gestión de fallos de energía Resistencia (en terabytes escrito: TBW) 1 TB: 760 TB Rango de temperatura En funcionamiento: 0 ° C a 70 ° C Almacenamiento: -40 ° C a 85 ° C Voltaje de suministro 3,3 V ± 5% Consumo de energía \* Modo activo: 4118 mW (máx.) Estado de energía: 70 mW (máx.) Tipo de conector Pinout del módulo M.2 de 75 pines Tipo de flash NAND: 3D NAND MTBF: 1.800.000 horas Factor de forma M.2 2280 Dimensiones: Un solo lado: 80,00 x 22,00 x 2,25, unidad: mm Doble cara: 80,00 x 22,00 x 3,5, unidad: mm Peso neto: 6,80 g Choque \*\* Choque: 1.500 G / 0.5 mseg Cumple con RoHS

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.