



Rf. 11287

P/N. 90LM03Y1-B01370

**MONITOR PROFESIONAL ASUS PROART
DISPLAY PA247CV 23.8" FULL HD/ MULTIMEDIA/
REGULABLE EN ALTURA/ NEG**

Monitor profesional ASUS ProArt Display PA247CV: 23.8 pulgadas, IPS, Full HD (1920 x 1080), 100% sRGB, 100% Rec. 709, precisión de color $\Delta E < 2$, verificado por Calman, USB-C, conexión en cadena DisplayPort, preajuste ProArt, paleta ProArt, soporte ergonómico Pantalla con retroiluminación LED Full HD (1920 x 1080) de 23.8 pulgadas con panel IPS 178° de ángulo de visión amplio.

Estándar de color internacional 100% sRGB y 100% Rec. 709 amplia gama de colores.

Calman Verified con calibrado de fábrica para un excelente Delta $E < 2$ colores de precisión.

Amplia conectividad que incluye DP a través de USB-C con suministro de energía de 65 W, DisplayPort, HDMI, concentrador USB.

Frecuencia de actualización de 75Hz y tecnología Adaptive-Sync (48 ~ 75Hz) para contenido animado con acción rápida y elimina el desgarro de la pantalla.

La conexión en cadena permite a los usuarios conectar en cadena hasta cuatro monitores para una estación de trabajo con múltiples pantallas a través de DisplayPort.

Diseño ergonómico con inclinación $+35^{\circ}$ ~ -5° , giro $\pm 90^{\circ}$, pivote $\pm 90^{\circ}$ y ajustes de altura de 130 mm para una experiencia de visualización cómoda.

Color incomparable. Creatividad ilimitada. ProArt Display PA247CV es un monitor de 23.8 pulgadas diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos, desde la edición de fotografías y videos hasta el diseño gráfico. ProArt Display PA247CV viene calibrado de fábrica y verificado por Calman para ofrecer una excelente precisión de color ($\Delta E < 2$). También proporciona 100% sRGB / 100% Rec. Estándar de la industria. Cobertura del espacio de color 709. El puerto USB-C integrado admite transferencias de datos, DisplayPort y también admite la entrega de energía de 65W a través de un cable que brinda una solución conveniente y mantiene el área de su escritorio ordenada. PA247CV hace que sea fácil lograr el aspecto exacto que deseas de forma rápida, fácil y precisa.

Saca a relucir la verdadera belleza de tus fotografías

La pantalla ProArt ofrece 100% sRGB / 100% Rec. Estándar de la industria. 709 y admite la gama de colores DCI-P3 para una reproducción rica y vívida que garantiza que cada detalle de sus fotos sea claro y realista. Color verdadero, directo de la caja

Los profesionales del color confían en pantallas con colores precisos para garantizar que sus creaciones se vean exactamente como se pretendía. ProArt Display PA247CV está calibrado de fábrica y verificado por Calman para garantizar una precisión de color líder en la industria. Cada pantalla ProArt se somete a pruebas rigurosas y meticulosas para garantizar una gradación de color más suave. Consumidor de profesionales, tiene la garantía de experiencias de creación de contenido y visualización con colores precisos. Ajuste rápido de la gama de colores

ProArt Preset exclusivo de ASUS proporciona múltiples modos para un ajuste rápido de la gama de colores. Ya sea que estés modificando el color, editando videos o manipulando fotos, puedes cambiar y satisfacer tus necesidades fácilmente. Experiencia de edición personalizada

La paleta ASUS ProArt te permite personalizar tu pantalla a través de una amplia gama de parámetros, incluidos los ajustes de tono de color, temperatura y gamma, todos a los que se puede acceder fácilmente a través de menús intuitivos en pantalla. También hay controles deslizantes de escala de grises de dos puntos para los seis colores, lo que proporciona una mayor flexibilidad de ajuste de color que muchos monitores de la competencia. ProArt Palette te permite producir de forma rápida y coherente, y facilita el control de la gestión del color. El USB-C que lo hace todo

ProArt Display PA247CV te brinda una compatibilidad incomparable con la mayoría de los dispositivos multimedia USB-C, HDMI y DisplayPort. El puerto USB-C integrado admite transferencias de datos, DisplayPort y también admite suministro de energía de 65W. PA247CV también sirve como un USB HUB, lo que significa que cuando se conecta a él a través de USB-C (usando un cable C a C o un cable C a A), tu dispositivo obtiene acceso a cualquier periférico que esté conectado a los puertos USB. Vista previa en tamaño real

Ahorra tiempo y trabaja de forma más inteligente con ASUS QuickFit Virtual Scale. Esta inteligente función superpone una cuadrícula en la pantalla que permite alinear y obtener una vista previa de los documentos en sus tamaños reales antes de imprimirlos. Tecnología ASUS Ultra-Low Blue Light

La exclusiva tecnología ASUS Ultra-Low Blue Light te protege de las emisiones de luz azul que pueden ser perjudiciales para tu visión. Ofrece cuatro configuraciones de filtro de luz azul a las que se puede acceder fácilmente a través del menú en pantalla mediante la tecla de acceso rápido. Tecnología ASUS Flicker-Free

La tecnología ASUS Flicker-Free proporciona una experiencia de visualización y un entorno de trabajo más cómodos al reducir el parpadeo en la pantalla para minimizar la fatiga ocular, los dolores de cabeza y la fatiga ocular cuando pasa largas horas frente a la pantalla. Comodidad versátil con diseño de soporte ergonómico

Con un soporte de diseño ergonómico con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura, las pantallas ProArt brindan experiencias de visualización y uso cómodas. La capacidad de girar la pantalla 90 grados en ambas direcciones de las agujas del reloj para usarla en modo vertical es útil cuando se trabaja con documentos largos, codificación o navegación en sitios web. Además, el soporte de liberación rápida facilita la instalación de la pantalla a través del soporte para pared VESA integrado, sin tornillos, así que se hace en segundos!

Pantalla Tamaño del panel (pulgadas): 23,8 Relación de aspecto: 16: 9 Área de visualización de la pantalla (H x V): 527,04 x 296,46 mm Superficie de la pantalla : Antideslumbrante Tipo de retroiluminación: LED Tipo de panel: IPS Ángulo de visión IPS (CR ≧ 10, H / V): 178 ° / 178 ° Separación entre píxeles: 0,2745 mm Resolución : 1920 x 1080 Espacio de color (sRGB): 100% de brillo (típico): 300 cd / ㎡ Relación de contraste (típica): 1000: 1 Relación de contraste inteligente de ASUS (ASCR): 100000000: 1 Colores de pantalla: 16,7 M Tiempo de respuesta : 5 ms (GTG) Frecuencia de actualización (máx.): 75 Hz Sin parpadeo: Sí LCD ZBD Garantía: Sí (3 años) **Características de vídeo** Tecnología Trace Free: Sí ProArt Preset: Estándar ProArt Preset: sRGB ProArt Preset: DCI-P3 ProArt Preset: Rec. 709 Ajuste preestablecido de ProArt: Escenografía Ajuste preestablecido de ProArt: Lectura Ajuste preestablecido de ProArt: Cuarto oscuro Ajuste preestablecido de ProArt: Renderizado rápido Ajuste preestablecido de ProArt: Modo de usuario1 Ajuste preestablecido de ProArt: Modo de usuario2 Temp. De color. Selección: Sí (5 modos) Ajuste de color: Ajuste de 6 ejes (R, G, B, C, M, Y) Ajuste de gamma: Sí (Admite Gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6) Precisión del color: △ E < 2 Paleta ProArt: Sí QuickFit: Sí HDCP: Sí, 1.4 Tecnología VRR: Adaptive-Sync ProArt Widget: Sí Luz azul baja: Sí **Características de audio** Altavoz: Sí (2Wx2) **Puertos de E / S** USB-C x 1 DisplayPort 1.2 x 2 (conexión en cadena) HDMI (v1.4) x 1 Concentrador USB: Sí (4 puertos USB 3.1) Conector de auriculares: Sí Suministro de

energía USB-C: 65W **Frecuencia de la señal** Frecuencia de señal digital: HDMI: 30 ~ 83 KHz (H) / 48 ~ 75 Hz (V) DisplayPort: 85 ~ 85 KHz (H) / 48 ~ 75 Hz (V) **Consumo de energía** Consumo de energía: <18W Modo de ahorro de energía: <0.5W Modo de apagado: 0W Voltaje: 100-240V, 50 / 60Hz **Diseño mecánico** Inclinación: Sí (+ 35 ° ~ -5 °) Giratorio: Sí (+ 90 ° ~ -90 °) Pivote: Sí (+ 90 ° ~ -90 °) Ajuste de altura: 0 ~ 130 mm Montaje en pared VESA: 100x100 mm Bloqueo Kensington: sí **Dimensiones (Esti.)** Phys. Dimensiones con soporte (An x Al x Pr): 539,7 x (341,8 ~ 471,8) x 211,4 mm Phys. Dimensiones sin soporte (An x Al x Pr): 539,7 x 329,9 x 52,8 mm Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 632 x 450 x 216 mm **Peso (Esti.)** Peso neto con soporte: 6,3 kg Peso neto sin soporte: 4,2 kg Peso bruto: 8,3 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.