



Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo TC40/ Visión Nocturna/ Control desde APP

Ref.: TPL-CAM TAPO TC40 P/N: TC40

Detalle del producto

Video 1080p en directo.Â

Videos y fotos más nítidos y con más detalles en cualquier situación. Detección AI de movimiento con notificaciones.Â

La cámara identifica personas y notificaciones al móvil al detectar un movimiento sospechoso. Visión Panorámica 360°.Â

La cámara se mueve vertical 130° y horizontalmente 360° para grabar todos los ángulos. Vision Nocturna.Â

Tapo TC40 es capaz de grabar en total oscuridad a una distancia de hasta 29 metros. Libertad de instalación.Â

Instálalo en paredes o techos, tú decides donde. Almacenamiento seguro.Â

Guarda los vídeos en una tarjeta microSD de hasta 512GB o utilizando los servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care Alarma de sonido.Â

Si la cámara detecta un comportamiento sospechoso activa la alarma de sonido para disuadir la amenaza. Modo Privado Avanzado.Â

Bloquea físicamente la lente para evitar grabar cuando tú quieras. Audio bidireccional.Â

Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados en la cámara. Detección de Personas

La inteligencia artificial de Tapo TC40 distingue personas cuando pasan por la zona de vigilancia y notificándolo al móvil. Resolución 1080p Full HD

Captura más detalles con mejor calidad. Resistencia al agua y polvo IP65

La cámara está totalmente protegida en el exterior gracias al sellado hermético frente al agua y el polvo. Alarma de sonido personalizable

Elige un sonido potente para ahuyentar las visitas no deseadas. Audio Bidireccional

Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados. Almacenamiento microSD

Grabación 24/7 en microSD hasta 512Gb en los horarios que tú decidas. Almacenamiento en la nube

El servicio Tapo Care almacena tus grabaciones en la nube de forma segura Libertad de Instalación

Instálalo en paredes, techos o postes para tener una visión perfecta de la zona a vigilar. Control por Voz

Compatible con Alexa y Asistente de Google. Más fácil y rápido. Modo Privado Físico

Bloquea la lente físicamente para asegurar la privacidad de la casa cuando sea preciso. Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen: Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/3 pulgadas

Lente: Distancia focal de 3,89 mm

Campo de visión: 85,5° diagonal, 73,5° horizontal, 41° vertical

Rango de movimiento panorámico: 340° con cobertura panorámica de 360°

Rango de movimiento de inclinación: 60° con cobertura de inclinación de 130°

Visión nocturna: LED IR de 850 nm con alcance de hasta 30 m

Interfaz y botones: 1 botón RESET y 1 ranura para tarjeta microSD

Vídeo y audio

Resolución máxima: 1920 x 1080

Frecuencia de imagen: 15 fps

Compresión de vídeo: H.264

Vista en vivo: Sí

Mejora de imagen: 3DNR y WDR

Entrada y salida de audio: Micrófono y altavoz integrados

Comunicación de audio: Audio bidireccional con cancelación de ruido

Volumen de la sirena: 90 dB medidos a 10 cm de distancia

Almacenamiento

Almacenamiento local: Ranura para tarjeta microSD en la cámara hasta 512 GB

Almacenamiento en la nube: Servicios Tapo Care mediante suscripción

Detección y notificaciones

Detección por IA: Detección de movimiento

Detección de personas: Sí

Detección de manipulaciones: Sí

Zonas de actividad: Sí

Notificación de salida: Notificación del sistema

Notificación avanzada: Notificación del sistema con instantánea mediante Tapo Care

Red

Conectividad de red: Wi-Fi

Conectividad inalámbrica: IEEE 802.11 b/g/n en banda de 2.4 GHz

RTSP: Sí

ONVIF: Sí

Seguridad

Seguridad del sistema: Aprendizaje automático en el dispositivo

Cifrado: AES de 128 bits con SSL/TLS

Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2-PSK

Energía

Fuente de alimentación: Adaptador de corriente de 12 V CC

Voltaje de entrada: 100-240 V, 50/60 Hz

Voltaje de salida: 12 V 1.0 A en corriente continua

General

Certificaciones: CE, FCC, RoHS, RCM

Integración inteligente: Google Assistant y Amazon Alexa

Resistencia a la intemperie: IP65

Requisitos del sistema: Aplicación Tapo compatible con iOS 9.0 o superior y Android 4.4 o superior

Opciones de montaje: Techo, pared y poste mediante lazos de montaje no incluidos

Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 60 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 60 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% RH sin condensación

Humedad de almacenamiento: 0 a 90% RH sin condensación

Dimensiones: 123,8 x 123 x 90 mm

Contenido del paquete

Contenido del paquete: Cámara TC40

Adaptador de corriente: Incluido

Anclajes de montaje: Incluidos

Tornillos de montaje: Incluidos

Tornillos de soporte: Incluidos

Plantilla de montaje: Incluida

Soporte de montaje: Incluido

Junta de estanqueidad: Incluida

Guía de inicio rápido: Incluida

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*