

Rf. 15182

P/N. U6+

PUNTO DE ACCESO UBIQUITI UNIFI U6+



Ubiquiti U6+

Cobertura de 140 m² (1500 pies²) Más de 300 dispositivos conectados Wi-Fi 6 (2x2 MIMO) Alimentado usando PoE
Especificaciones técnicas

Mecánico Dimensiones Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3') Peso Sin montura: 338 g (0,75 libras) Con montura: 413 g (0,91 libras)
Materiales del recinto policarbonato, aluminio Materiales de montaje ABS, acero SGCC **Hardware** Interfaz de red (1) puerto RJ45
GbE Interfaz de gestión ethernet Método de potencia PoE Rango de voltaje admitido 44-57 V CC máx. el consumo de
energía 9W máx. Potencia de transmisión **2,4 GHz 5 GHz** 23 dBm 23 dBm **MIMO** 2,4 GHz 5 GHz 2x2 2x2 **Tasa de
rendimiento** 2,4 GHz 5 GHz 573,5Mbps 2402Mbps **Ganancia de antena** 2,4 GHz 5 GHz 3 dBi 5,4 dBi Botón
Restablecimiento de fábrica LED Blanco azul Temperatura de funcionamiento -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) Humedad de
funcionamiento 5 a 95% sin condensación Certificaciones CE, FCC, CI **Software** Estándares Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi
6 Seguridad inalámbrica WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3) BSSID8 por radio VLAN802.1Q Calidad de servicio
avanzada Límite de velocidad por usuario Aislamiento del tráfico de invitados Soportado DFS de espera cero No soportado
Clientes concurrentes 300+ **Software** aplicación de gestión Red UniFi: Versión 7.3.76 y posteriores

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.