



Rf. UBI-PUNTO AC ~~UB/R/LUG+~~

Punto de Acceso Ubiquiti Unifi U6+

Ubiquiti U6+

Cobertura de 140 m² (1500 pies²) Más de 300 dispositivos conectados Wi-Fi 6 (2x2 MIMO) Alimentado usando PoE
Especificaciones técnicas

Mecánico

Dimensiones Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3') Peso Sin montura: 338 g (0,75 libras) Con montura: 413 g (0,91 libras) Materiales del recinto policarbonato, aluminio Materiales de montaje ABS, acero SGCC

Hardware

Interfaz de red (1) puerto RJ45 GbE Interfaz de gestión ethernet Método de potencia PoE Rango de voltaje admitido 44–57 V CC máx. el consumo de energía 9W máx. Potencia de transmisión

2,4 GHz

5 GHz

23 dBm 23 dBm

MIMO

2,4 GHz 5 GHz 2x2 2x2

Tasa de rendimiento

2,4 GHz 5 GHz 573,5Mbps 2402Mbps

Ganancia de antena

2,4 GHz 5 GHz 3 dBi 5,4 dBi Botón Restablecimiento de fábrica LED Blanco azul Temperatura de funcionamiento -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) Humedad de funcionamiento 5 a 95% sin condensación Certificaciones CE, FCC, CI

Software

Estándares Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 Seguridad inalámbrica WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3) BSSID8 por radio VLAN802.1Q Calidad de servicio avanzada Límite de velocidad por usuario Aislamiento del tráfico de invitados Soportado DFS de espera cero No soportado Clientes concurrentes 300+

Software

aplicación de gestión Red UniFi: Versión 7.3.76 y posteriores

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.