


Rf.

P/N.



SPS 1650 SOHO+

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 1650 VA Line-interactive y con doble cargador USB

Energía segura y estable para tus equipos informáticos y de oficina

Potencia (VA): 1650**Tipo de salidas:** Schuko**Número de salidas:** 4**Especificaciones técnicas**

TECNOLOGÍA:Â Line - interactive**FORMATO:**Â Torre**ENTRADA**Tensión nominal:Â 230 VMargen de tensión:Â 170-280 VEstabilizador:Â AVR (Buck & Boost)Frecuencia nominal:Â 50 / 60 Hz (autodetección)Autodetección de frecuencia:Â SíProtección:Â Térmico rearmable (10A)**SALIDA**Tensión nominal:Â 230 VPrecisión tensión (modo batería):Â ±10%Potencia (VA/W):Â 1650 / 900Forma de onda (modo batería):Â PseudosenoidalFrecuencia:Â 50 / 60 Hz (misma que la entrada)Precisión frecuencia (modo batería):Â ±1HzTiempo de transferencia:Â 10msCompatibilidad cargas APFC:Â SíTipo de tomas:Â SchukoNº salidas:Â 4**BATERÍA**Protección:Â Contra descarga profunda, contra sobrecargaTipo de batería:Â Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimientoTiempo de recarga:Â 6-8 horas al 90%**COMUNICACIÓN**Puertos:Â USB (protocolo HID)Software de monitorización:Â Para familia Windows, Linux y MacDescargable desde:Â <https://www.salicru.com/viewpower.html>**INDICACIONES**Tipo:Â LCD + LEDModos de funcionamiento:Â Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Standby**OTRAS FUNCIONES**Cold-start (arranque desde baterías):Â SíRearranque automático:Â Sí**CARGADOR USB**Cantidad:Â 2 (Tipo A + Tipo C)Tensión:Â 5 VIntensidad máxima:Â 2,1 **GENERALES**Temperatura de trabajo:Â 0° C ÷ +40° CHumedad relativa:Â Hasta 90%, sin condensarAltitud máxima de trabajo:Â 2000 m.s.n.m.Ruido acústico a 1 metro:Â <40 dB (1)**NORMATIVA**Seguridad:Â IEC 62040-1Compatibilidad electromagnética (CEM):Â IEC 62040-2Funcionamiento:Â EN-62040-3Certificaciones corporativas:Â ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001**DIMENSIONES**Fondo (mm):Â 410Ancho (mm):Â 99Alto (mm):Â 320**PESO**Peso (kg):Â 11.8

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.