



Fuente de Alimentación Anima APB550/ 550W/ Ventilador 12cm/ 80 Plus Bronze

Ref.: TAC-FUENTE APB550 V2 P/N: APB550B

Detalle del producto

Certificado oficial 80PLUS BRONZE

La APB550 está diseñada para ofrecer hasta 550W de potencia de forma segura y equilibrada, potenciando el rendimiento de tu ordenador al máximo. El certificado 80 Plus Bronze garantiza un funcionamiento pleno y longevo, además de sus múltiples tests por reconocidos laboratorios de pruebas europeos. Seguridad total. Tecnología SMD

Fabricadas con la última tecnología SMD de alta precisión utilizando componentes grado-A de máxima calidad y fiabilidad. Su fabricación ultra estable SMD sobre un PCB de doble capa de fibra de vidrio, asegura un rendimiento y fiabilidad extremos ante cualquier circunstancia. Además, la APB550 integra los más avanzados y completos sistemas de seguridad electrónicos: OVP (protección exceso voltaje), UVP (protección déficit voltaje), OCP (protección exceso eléctrico), OPP (protección exceso potencia) y SCP EXTENDED (protección total cortocircuitos internos y externos). Eficiencia profesional

Con una eficiencia del 99% en el sistema DIGITAL APFC y un 85% de eficiencia eléctrica lograrás un perfecto equilibrio entre eficiencia y consumo. Además, su tecnología de raíl único Silencio total

Gracias a su ventilador ultra-silencioso Tacens de 120mm con sistema anti-vibraciones y su rejilla sin restricción de flujo de aire contarás con un funcionamiento inaudible de 14dB. Cables y carcasa FULL BLACK

La APB550 está fabricada con un acabado completamente en negro con unos cables largos, negros y planos de alta calidad diseñados para ofrecer la máxima compatibilidad y una cómoda instalación: 1x20+4 pin, 1x12V 4+4 pin, 3xSATA, 2xMOLEX 4 pin y 1xPCI-E 6+2 pin. Empaquetado protección total

Empaquetado con máxima absorción de impactos disponible para asegurar que la fuente APB550 llega en perfecto estado en cualquier circunstancia. Especificaciones

Rendimiento y alimentación

Potencia total: 550 W

Certificación: 80 PLUS Bronze

Eficiencia: 85%

PFC: Activo

Eficiencia PFC: 99%

Voltaje de entrada: 200-240 V AC

Frecuencia de entrada: 47-63 Hz

Corriente de entrada: 5 A

Voltajes de salida: +3.3V / +5V / +12V / -12V / +5Vsb

Corriente máxima de salida: 18A / 18A / 40A / 0.3A / 2.5A

Potencia combinada: 100W / 480W / 3.6W / 12.5W

Refrigeración

Ventilador: 120 mm

Nivel sonoro: 14 dB

Sistema antivibración: Sí

Conectividad

Conector ATX: 1 x 20+4 pines

Conector CPU: 1 x 12V 4+4 pines

Conector PCIe: 1 x 6+2 pines

Conectores SATA: 3

Conectores PATA: 2

Tipo de cableado: Plano, negro y extralargo

Seguridad

Protecciones: OPP, OVP, UVP, SCP

Certificación: Cumple estándar ATX12V y normativas europeas

Dimensiones

Dimensiones: 150 x 140 x 85 mm

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*