

## Switch TP-Link TL-SG108S 8 Puertos/ RJ-45 10/100/1000

Ref.: TPL-SWITCH TL-SG108S P/N: TL-SG108S V3



### Detalle del producto

Switch de escritorio de 8 puertos a 10/100/1000 Mbps 8 puertos RJ45 de negociación automática a 10/100/1000 Mbps que admiten Auto-MDI / MDIX La tecnología Green Ethernet ahorra consumo de energía El control de flujo IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos confiable Diseño de montaje en pared, escritorio o carcasa de acero Soporta 802.1p / DSCP QoS e IGMP Snooping función Plug and play, sin necesidad de configuración Switch Gigabit

Presentado con 8 puertos de 10/100/1000 Mbps, TL-SG108S expande enormemente la capacidad de su red, lo que permite la transferencia instantánea de archivos grandes. Por lo tanto, los usuarios avanzados en el hogar, la oficina, el grupo de trabajo o el entorno de producción creativa ahora pueden mover archivos grandes que consumen mucho ancho de banda más rápido. Transfiera archivos gráficos, CGI, CAD o multimedia a través de la red al instante. Fácil de usar

Las funciones automáticas de este switch gigabit hacen que la instalación sea plug and play y sin complicaciones. No se requiere configuración. Auto MDI / MDIX elimina la necesidad de cables cruzados. La negociación automática en cada puerto detecta la velocidad de enlace de un dispositivo de red (ya sea 10, 100 o 1000 Mbps) y se ajusta de manera inteligente para lograr compatibilidad y un rendimiento óptimo. Además, el diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso. Especificaciones

### Hardware

Puertos: 8 x RJ45 10/100/1000 Mbps con autonegociación

Soporte: Auto MDI/MDIX

Estándares: IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p

Indicadores LED: Alimentación y enlace/actividad por puerto

Ventilación: Sin ventilador

Buffer: 1.5 Mb

Alimentación: Adaptador externo 9 V / 0.6 A

Dimensiones: 158 x 101 x 25 mm

## **Rendimiento**

Velocidad de reenvío: 11.9 Mpps

Tabla MAC: 4K

Buffer de paquetes: 1.5 Mb

Jumbo Frame: Hasta 16 KB

Método de transmisión: Almacenamiento y reenvío

## **Funciones**

Tecnología: Ahorro energético hasta 82%

QoS: 802.1p y DSCP

IGMP: Inspección IGMP

Control de flujo: IEEE 802.3x

Instalación: Plug and Play

## **Condiciones ambientales**

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

## **Certificaciones**

Certificaciones: CE, FCC, RoHS

## **Contenido del paquete**

Incluye: Switch, adaptador de corriente, guía de instalación, patas de goma

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*