



Rf. VEN-BAT FKFH0P/N. FKFH0

Powerbank 20000mAh Vention FKFH0/ 165W/ Gris

Vention 20000mAh Power Bank 165W

165 WPD3.0 y PPS y UFCSPantalla digital TFTCarga hasta 3 dispositivosCable USB-C de 100 WApto para viajes aéreosCarga dos portátiles simultáneamente

Los puertos USB-C1 y USB-C2 son compatibles con la carga dual de portátiles, lo que incrementa la eficiencia en el trabajo.

USB-C1: 100W; USB-C2: 65W

Pantalla inteligente TFT

Monitoreo en tiempo real del nivel de batería, voltaje, corriente y progreso de carga para un uso sin preocupaciones.

Modo de espera

90%

Estado de carga

86% (Entrada 65W)

02h 38m

Modo de descarga

85% (Salida 165W)

05h 89m

Salida de energía en tiempo real

Entrada: 20V/3.25A - 100W

Salida: 5V/4.5A - 22.5W

Monitoreo de temperatura

Temperatura de batería:

25°C | 77°F

Contador de ciclos de batería

Salud de batería: 100%

Ciclo de batería: 008

La batería está muy saludable Cargando con 'Emociones'

Diferentes estados de carga activan expresiones animadas únicas, haciendo la carga más interactiva y atractiva.

Indicador de nivel de batería
Modo de suspensión/espera
Alerta de error o alta temperatura
Carga/descarga de alta potencia superior a 90W
Control Inteligente de Temperatura

El sensor de temperatura incorporado realiza 200 comprobaciones en tiempo real por segundo, regulando inteligentemente la temperatura de carga para una carga rápida de alta potencia con un calor mínimo.

9 capas de protección

Protección contra descarga excesiva
Protección contra sobrecalentamiento
Protección contra sobrecorriente
Protección contra cortocircuito
Protección contra sobrecarga
Protección contra sobretensión
Protección de recuperación
Protección contra sobrepotencia
Protección con carcasa retardante de llama

Especificaciones

Color:

Gris

Material:

PC + ABS

Interfaz

: USB-A / USB-C

Capacidad nominal

: 12000mAh (5V/3A)

Capacidad de la batería

: 5000mAh (14.8V/74Wh) (5000*4)

Entrada (Cable USB-C1 incorporado):

5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3.25A (máx. 65W)

Entrada (USB-C2):

5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3.25A (máx. 65W)

Salida (Cable USB-C1 incorporado):

5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A (máx. 100W)

Salida (USB-C2):

5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A (máx. 100W)

Salida (USB-A):

5V/3A; 9V/2A; 10V/2.25A; 12V/1.5A; 15V/3A; 20V/3A (máx. 60W)

Salida (USB-C1 incorporado + USB-C2)

: 100W + 65W

Salida (USB-C1 incorporado + USB-A)

: 100W + 60W

Salida (USB-C1 incorporado + USB-C2 + USB-A)

: 100W + 24W

Salida total

: 165W máx.

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.