



Bobina de Cable RJ45 para Exteriores FTP AWG24 Aisens A135-0674 Cat.6/ 305m/ Impermeable/ Negro

Ref.: AIS-CAB A135-0674 P/N: A135-0674

Detalle del producto

Bobina cable de red exterior impermeable CAT.6 FTP AWG24 rígido 100% cobre, calidad garantizada La capa exterior del cable está fabricada con polietileno de alta calidad y resistente a los rayos ultravioleta El polietileno es un material termoplástico que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Es conocido por su resistencia a la rotura y su durabilidad, lo que lo hace ideal para usar en exteriores. La temperatura de adaptación del cable de red de PE al aire libre es de -40 a +75°C Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2. Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos Longitud: 305 metros Color: Negro Normativas: RoHS Test de funcionamiento: 100% testado

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

Cable de Red Exterior Impermeable RJ45 Cat.6 FTP Rigido AWG24, Negro, 305M
Bobina cable de red exterior impermeable CAT.6 FTP AWG24 rígido 100% cobre, calidad garantizada La capa exterior del cable está fabricada con polietileno de alta calidad y resistente a los rayos ultravioleta El polietileno es un material termoplástico que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Es conocido por su resistencia a la rotura y su durabilidad, lo que lo hace ideal para usar en exteriores. La temperatura de adaptación del cable de red de PE al aire libre es de -40 a +75°C Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos

Longitud de cable 305 m

Cable estándar Cat6

Blindaje de cable F/UTP (FTP)

Color del producto Negro

Conector 1 No

Conector 2 No

Género del conector 1 No

Género del conector 2 No

Material de chaqueta Polietileno (PE)

Forma del cable Alrededor

Material del conductor Cobre sin oxígeno

AWG calibre del cable 24

Cantidad por paquete1 pieza(s)

Intervalo de temperatura operativa-40 - 75 °C

Certificados de conformidadRoHS

Resistente al aguaSi

Ancho del paquete370 mm

Profundidad del paquete370 mm

Altura del paquete220 mm

Peso del paquete15,6 kg

Volumen del paquete30118 cm³

Tipo de embalajeCaja

Ancho de la caja principal380 mm

Longitud de la caja380 mm

Peso del envase completo15,6 kg

Alto de la caja principal260 mm

Cantidad por caja1 pieza(s)

Volumen de caja37544 cm³

CertificaciónANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASS E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2, EC 60332-1-2

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*